

Dławnica mosiężna typu MDW...NM

CECHY I KORZYŚCI

 dławnica z nakrętką kołpakową

 wysoka udarność

 klasa szczelności podwyższona

DANE MECHANICZNE

Materiał korpus: mosiądz poniklowany;
uszczelka: dwuczęściowa z gumy
CR/NBR; o-ring: guma NBR

Halogen Free tak


Temperatura pracy [°C] -30 ÷ +100

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony IP65

UWAGA!

MDN Nakrętki należy zamawiać oddzielnie.



Typ	Indeks Ergom	E	L	Pod klucz A	Uszczelka	Gwint M	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	Dostępne opakowania [szt.]
MDW 12NM (50 SZT./PCS)	E03DK-03040200101	6,0	17,0	14	jednoczęściowa	M12x1,5	4,0÷7,0	50
MDW 16NM (50 SZT./PCS)	E03DK-03040200201	6,0	18,0	20	dwuczęściowa	M16x1,5	7,0÷11,5	50
MDW 20NM (50 SZT./PCS)	E03DK-03040200301	7,0	21,0	24	dwuczęściowa	M20x1,5	8,0÷15,0	50
MDW 25NM (25 SZT./PCS)	E03DK-03040200401	7,0	22,5	32	dwuczęściowa	M25x1,5	13,0÷20,0	25
MDW 32NM (25 SZT./PCS)	E03DK-03040200501	8,0	24,0	38	dwuczęściowa	M32x1,5	18,0÷25,5	25
MDW 40NM (5 SZT./PCS)	E03DK-03040200601	8,0	29,0	50	dwuczęściowa	M40x1,5	27,0÷34,5	5
MDW 50NM (5 SZT./PCS)	E03DK-03040200701	10,0	30,0	58	dwuczęściowa	M50x1,5	38,0÷44,5	5
MDW 63NM (5 SZT./PCS)	E03DK-03040200801	11,0	33,0	64	dwuczęściowa	M63x1,5	40,0÷48,5	5

