

Dławnica mosiężna MDW...HL

CECHY I KORZYŚCI



dławnice z długim gwintem - do obudów o grubych ściankach



najwyższa klasa szczelności - IP68

DANE MECHANICZNE

Materiał	korpus: mosiądz poniklowany; uszczelka: guma CR; wkładka zaciskowa: PA 6; O-ring: guma NBR
Halogen Free	tak
Temperatura pracy [°C]	-40 ÷ +100

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP68
------------------------	------

UWAGA!

Nakrętki MDN należy zamawiać oddzielnie.



Typ	Indeks Ergom	E	L	Pod klucz A	Pod klucz B	Gwint PG	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	Dostępne opakowania [szt.]
MDW 7HL (50 SZT./PCS)	E03DK-03080100101	10	20	14	14	P7	3,0÷6,5	50
MDW 9HL (50 SZT./PCS)	E03DK-03080100201	10	21	17	17	P9	4,0÷8,0	50
MDW 11HL (50 SZT./PCS)	E03DK-03080100301	10	22	20	20	P11	5,0÷10,0	50
MDW 13HL (50 SZT./PCS)	E03DK-03080100401	10	22	22	22	P13,5	6,0÷12,0	50
MDW 16HL (50 SZT./PCS)	E03DK-03080100501	10	24	24	24	P16	10,0÷14,0	50
MDW 21HL (25 SZT./PCS)	E03DK-03080100601	12	28	30	30	P21	13,0÷18,0	25
MDW 29HL (25 SZT./PCS)	E03DK-03080100701	12	32	40	40	P29	18,0÷25,0	25
MDW 36HL (5 SZT./PCS)	E03DK-03080100801	15	38	50	50	P36	22,0÷32,0	5
MDW 42HL (5 SZT./PCS)	E03DK-03080100901	15	42	58	58	P42	30,0÷38,0	5
MDW 48HL (5 SZT./PCS)	E03DK-03080101001	18	44	64	64	P48	34,0÷44,0	5

