

**Gniazda całkowicie
izolowane GCI...**

z długą tuleją miedzianą,
do podwójnego zaciskania

Material: mosiądz.

Izolacja: polichlorek winylu.

Temp. pracy: -10÷+75 °C.

Narzędzia do zaciskania: str. 4/23.

**Double crimp fully
insulated receptacle
connectors GCI... type**
 with easy entry copper sleeve

Material: brass.

Insulation: polyvinyl chloride.

Operating temp.: -10÷+75 °C.

Crimping tools: p. 4/23.


**Полностью
изолированные
гнезда типа GCI...**
 с длинной медной втулкой
для двойной запрессовки


Материал: латунь.

Изоляция: поливинилхлорид.

Рабочая темп.: -10÷+75 °C.

Зажимные инструменты: с. 4/23.



Typ Type Тип	Kolor Colour Цвет		Przekrój Cross section Сечение [mm ² /мм ²]	Wymiary Dimensions Размеры [mm/мм]				 [szt./pcs./шт.]	 Опаковка [kg] Package [kg] Упаковка [кг]	Art. nr Item No. Арт. №
				l1	l2	d	D			
GCI 1/4 PCV		czerwony red красный	0,5÷1	7,3	23,3	3,9	1,7	100	0,11	330-360702
GCI 2,5/4 PCV		niebieski blue голубой	1,5÷2,5	7,3	23,3	3,9	2,3	100	0,13	330-360712
GCI 2,5/5 PCV		zółty yellow желтый	2,5÷6	7,0	25,1	4,9	3,4	100	0,14	330-360722
GCI 6/5 PCV		zółty yellow желтый	2,5÷6	7,0	25,1	4,9	3,4	100	0,21	330-360732

Gniazda całkowicie izolowane GCI...B PCV

bez dodatkowej tuleji, do
pojedynczego zaciskania

Materiał: mosiądz.

Izolacja: polichlorek winylu.

Temp. pracy: -10÷+75 °C.

Narzędzia do zaciskania: str. 4/23.

Single crimp fully insulated receptacle connectors GCI...B PCV type without additional copper sleeve

Material: brass.

Insulation: polyvinyl chloride.

Operating temp.: -10÷+75 °C.

Crimping tools: p. 4/23.

Полностью изолированные гнезда типа GCI...B PCV


без дополнительной втулки,
для однократной запрессовки


Материал: латунь.

Изоляция: поливинилхлорид.

Рабочая темп.: -10÷+75 °C.

Зажимные инструменты: с. 4/23.



Typ Type Тип	Kolor Colour Цвет		Przekrój Cross section Сечение [mm ² /mm ²]	Wymiary Dimensions Размеры [mm/mm]				 [szt./pcs./шт.]	 Опаковка [kg] Package [kg] Упаковка [кг]	Art. nr Item No. Арт. №
				l1	l2	d	D			
GCI 1/4 B PCV		czerwony red красный	0,5÷1	7,3	23,0	3,9	1,7	100	0,10	330-360802
GCI 2,5/4 B PCV		niebieski blue голубой	1,5÷2,5	7,3	23,5	3,9	2,3	100	0,11	330-360812
GCI 2,5/5 B PCV		zółty yellow желтый		7,0	24,5	4,9	2,3		0,12	330-360822
GCI 6/5 B PCV		zółty yellow желтый	2,5÷6	7,0	24,0	4,9	3,4	100	0,18	330-360832