

Nasuwki całkowicie izolowane NCI...PCV

CECHY I KORZYŚCI

-  zalecane do pracy w warunkach drgań – dodatkowa tulejka zwiększa sztywność połączenia
-  kształt dodatkowej tulejki ułatwia wkładanie przewodu, zapewnia włożenie całego przekroju przewodu (EASY ENTRY)
-  dodatkowa tuleja redukuje ryzyko przerwania lub urwania się przewodu
-  izolacja końcówki zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia, ułatwia identyfikację przekroju

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 100

DANE MECHANICZNE

Izolacja polichlorek winylu (PCV)
 Materiał mosiądz
 Pokrycie cynowane galwanicznie
 Temperatura pracy [°C] -5 ÷ +60



Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Rozmiar	d	L ₁	L ₂	Wagi [kg]
NCI 2,8-1/0,5 PCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03010302001	0,5÷1	czerwony	2,8x0,5	1,8	20,5	6,6	0,09
NCI 2,8-1/0,8 PCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03010302101			2,8x0,8				
NCI 4,8-1/0,5 PCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03010302401			4,8x0,5				0,1
NCI 4,8-1/0,8 PCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03010302501			4,8x0,8				
NCI 6,3-1/0,8 PCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03010302801	1,5÷2,5	niebieski	6,3x0,8	2,4	22,0	8,0	0,13
NCI 2,8-2,5/0,5 PCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03010302201			2,8x0,5		20,5	6,3	0,09
NCI 2,8-2,5/0,8 PCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03010302301			2,8x0,8				
NCI 4,8-2,5/0,5 PCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03010302601			4,8x0,5		21,0	6,6	0,1
NCI 4,8-2,5/0,8 PCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03010302701			4,8x0,8				
NCI 6,3-2,5/0,8 PCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03010302901	4÷6	żółty	6,3x0,8	3,5	23,0	8,0	0,14
NCI 6,3-6/0,8 PCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03010303001			6,3x0,8		25,0	8,0	0,19
NCI 9,5-6/1,2 PCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03010303101			9,5x1,2		29,5		0,3