

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ easy entry, łatwe wprowadzanie przewodu do konektora
- ☒ dodatkowa tulejka miedziana służąca do podwójnego zaciskania
- ☒ pewne i mocne połączenie wsuwki nasuwką

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 100

DANE MECHANICZNE

Izolacja poliamid 6.6
 Materiał mosiądz
 Pokrycie cynowane galwanicznie
 Temperatura pracy [°C] -30 ÷ +95



Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Rozmiar	d	L ₁	L ₂	Wagi [kg]
WI 2,8-1/0,5 (100 SZT./PCS)	E10KN-03020100101	0,5÷1,5	czerwony	2,8x0,5	1,8	19,22	7,2	0,04
WI 2,8-1/0,8 (100 SZT./PCS)	E10KN-03020100201			2,8x0,8				0,05
WI 4,8-1/0,5 (100 SZT./PCS)	E10KN-03020100301			4,8x0,5				0,06
WI 4,8-1/0,8 (100 SZT./PCS)	E10KN-03020100401			4,8x0,8				0,07
WI 6,3-1/0,8 (100 SZT./PCS)	E10KN-03020100701	1,5÷2,5	niebieski	6,3x0,8	2,4	22,5	22,0	0,09
WI 4,8-2,5/0,5 (100 SZT./PCS)	E10KN-03020100501			6,3x0,8			7,2	0,08
WI 4,8-2,5/0,8 (100 SZT./PCS)	E10KN-03020100601			4,8x0,5			8,0	0,09
WI 6,3-2,5/0,8 (100 SZT./PCS)	E10KN-03020100801			6,3x0,8			8,0	0,1
WI 6,3-6/0,8 (100 SZT./PCS)	E10KN-03020100901	2,5÷6	żółty	6,3x0,8	3,5	24,5	8,0	0,16