

Korytka kablowe perforowane typu KOPD

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania	1
---------------------	---

Korytka perforowane wysokiej jakości o gładkich powierzchniach służące do układania poziomego i pionowego przewodów w szafach sterowniczych i rozdzielnicach. Korytka KOPD składają się z korpusu i pokrywy nakładanej zatraskowo.

DANE MECHANICZNE

Materiał	PCV o stopniu palności V0 w/g UL 94
Temperatura pracy [°C]	-20 ÷ +60
Kolor	szary RAL 7030
Ilość separatorów [szt]	2

WYMIARY


Długość [m]	2
-------------	---

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności	UL 94 V0
Normy	Zgodne z PN-EN 50085-1; PN-EN 50085-2-3

UWAGA!

Otwory w dnie w/g Poradnika.



Typ	Indeks Ergom	B	H	Ilość separatorów [szt]	Przekrój użyteczny [mm²]
KOPD 25X25/2	E02KK-01010200101	25	25		480
KOPD 25X40/2	E02KK-01010200301	25	40		760
KOPD 25X60/2	E02KK-01010200401	25	60		1100
KOPD 25X80/2	E02KK-01010200501	25	80		1520
KOPD 40X25/2	E02KK-01010200601	40	25		752
KOPD 40X40/2	E02KK-01010200701	40	40		1214
KOPD 40X60/2	E02KK-01010200801	40	60		1950
KOPD 40X80/2	E02KK-01010200901	40	80		2530
KOPD 40X100/2	E02KK-01010201001	40	100		3110
KOPD 60X40/2	E02KK-01010201101	60	40		1930
KOPD 60X60/2	E02KK-01010201201	60	60		3046
KOPD 60X80/2	E02KK-01010201301	60	80		4215
KOPD 60X100/2	E02KK-01010201401	60	100		5332
KOPD 80X40/2	E02KK-01010201501	80	40	2	2530
KOPD 80X60/2	E02KK-01010201601	80	60	2	4202
KOPD 80X80/2	E02KK-01010201701	80	80	2	5620
KOPD 80X100/2	E02KK-01010201801	80	100	2	7064
KOPD 100X40/2	E02KK-01010201901	100	40	2	3316
KOPD 100X60/2	E02KK-01010202001	100	60	2	5236
KOPD 100X80/2	E02KK-01010202101	100	80	2	7150
KOPD 100X100/2	E02KK-01010202201	100	100	2	8980
KOPD 120X40/2	E02KK-01010202301	120	40	2	4040
KOPD 120X60/2	E02KK-01010202401	120	60	2	6340
KOPD 120X80/2	E02KK-01010202501	120	80	2	8640