



ESE 6000 BS

Numer katalogowy: 240 210

OPIS

Wyposażenie:

- Duży zbiornik, zapewniający długi okres eksploatacji
- Optyczny wskaźnik poziomu paliwa, dla zapewnienia ciągłości pracy
- Wyświetlacz LCD - częstotliwość, napięcie, licznik motogodzin, kontrolka ciśnienia oleju
- Prądnica synchroniczna z AVR współpracująca z urządzeniami elektronicznymi, RTV i AGD
- Składane rączki, ułatwiające transport agregatu

GWARANCJA 2 lata! Najwyższa klasa technologii wytwarzania
Doradztwo - Serwis - Profesjonalizm - Niezawodność

Dane techniczne

Prądnica	synchroniczna z AVR
Maks. moc kVA/kW 1~	5,5 / 5,5
Moc ciągła kVA/kW 1~	5,0 / 5,0
Napięcie znamionowe 1~	230 V
Prąd znamionowy 1~	21,7 A
Sprawność cos (phi)	1
Częstotliwość (Hz)	50
Typ silnika	Benzynowy
Typ konstrukcji	1-cylindrowy 4-suwowy OHV
Pojemność skokowa (cm ³)	357
Moc przy 3000 obr./min. (kW)	8,9
Paliwo	Benzyna
Pojemność zbiornika (l)	30
Zużycie paliwa (l/h)	2,5
Czas pracy przy 75% obciążenia* (h)	12
System rozruchowy	Rozrusznik ręczny
Poziom głośności LWA dB(A)	97
Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m) dB(A)	72
Ciężar (kg)	90
Wymiary D x S x W w mm	786 x 570 x 600
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym	2 x Schuko 230 V / 16 A, 1 x CEE 230 V / 32 A
Elektronarzędzia 230 V do	4800 W
Urządzenia ogrodnicze lub budowlane 230 V do	4500 W
Kompresory lub pompy 230 V do	2500 W