

Porównanie produktów

Produkty



Młot udarowo-obrotowy
z uchwytem SDS-plus

**GBH 2-26 DFR
Professional**

Szybkie wszechstronne
urządzenie do codziennych
prac

Dane techniczne

	✓	-	-
	✓	-	-
	✓	-	-
	✓	-	-
Moc nominalna	800.0 W	-	-
Energia udarowa	2,7 J	-	-
Liczba uderzeń przy nominalnej prędkości obrotowej	0 - 4000 uderzenia/min	-	-
Nominalna prędkość obrotowa	0 - 900 min ⁻¹	-	-
Waga	2.9 kg	-	-
Wymiary narzędzia (szerokość)	83.0 mm	-	-
Wymiary narzędzia (długość)	407.0 mm	-	-
Wymiary narzędzia (wysokość)	210.0 mm	-	-
Uchwyt stanowiskowy	SDS-plus	-	-

Informacje o emisji hałasu i drgań

Wartości łączne drgań

Wartości łączne drgań	16.5 m/s ² 10.5 m/s ²	-	-
Wartości łączne drgań	1.5 m/s ² 1.5 m/s ²	-	-
Poziom szumów	The A-rated noise level of the power tool is typically as follows: Sound pressure level 91 dB(A); Sound power level 102 dB(A). Uncertainty K= 3 dB.	-	-
Wartość drgań (wiercenie/dłutowanie)	16,5/10,5 m/s ²	-	-

Segment

Segmenty	Młoty Młot udarowy Program Heavy Duty	-	-
Segment odbiorców mailingu	Kamień	-	-

Zakres wierceń

Ø otworu w betonie, wiertła do młotów	4 - 26 mm	-	-
Opt. zakres zastos. do betonu, wiertła do młotów	8 - 16 mm	-	-
Maks. średnica wiercenia w murze koronkami wiertniczymi	68.0 mm	-	-
Maks. średnica wiercenia w metalu	13.0 mm	-	-
Maks. Ø wiercenia w drewnie	30.0 mm	-	-