

SILVYN® KLICK 90° M

SILVYN® KLICK-M – peszel z gwintem metrycznym do SILVYN® RILL



Liczne certyfikaty zatwierdzające



Odporność na temperaturę



Czas montażu

Korzyści

Kolano 90° ułatwia montaż
Szybki montaż
Łatwy demontaż
Odporność na wyrwanie
Wysoka szczelność

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Do aplikacji o ograniczonej przestrzeni
Aplikacje obrotowe

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

SILVYN® KLIK 90° M

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłącza

Kąt 90°

Korpus z wewnętrznym uszczelnieniem

Od strony węża połączenie zatrzaskowe

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

Opis klasy ETIM 5.0: Złączka gwintowana do węży ochronnych karbowanych z tworzywa

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Class-Description: złączka gwintowana do peszla z tworzywa sztucznego

Kolor:

Szary (RAL 7031)

Czarny (RAL 9011), odporny na działanie promieniowania UV

Materiał:

PA6

Bezhalogenowe

Stopień ochrony:

IP 68

IP 69

Zakres temperatury:

-40°C do +115°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SILVYN® KCLICK 90° M

Numer katalogowy	Rozmiar metryczny	Długość gwintu w mm	Średnica przelotowa [mm]	Dla średnicy zewnętrznej peszla [mm]	Pasuje do SILVYN® RILL
SILVYN® KCLICK 90° M szary					
55501110	10 x 1,0	12	6	10	10
55501120	12 x 1,5	12	8	13	13
55501130	16 x 1,5/1	12	12	13	13
55501140	16 x 1,5/2	12	12	15.8	16
55501150	20 x 1,5/1	13	15	15.8	16
55501160	20 x 1,5/2	13	15	21.2	21
55501170	25 x 1,5/1	13	18	21.2	21
55501180	25 x 1,5/2	13	18	28.5	28
55501190	32 x 1,5/1	15	24	28.5	28
55501200	32 x 1,5/2	15	24	34.5	34
55501210	40 x 1,5/1	15	32	34.5	34
55501220	40 x 1,5/2	15	32	42.5	42
55501230	50 x 1,5/1	16	39	42.5	42
55501240	50 x 1,5/2	16	39	54.5	54
55501250	63 x 1,5	16	53	54.5	54
SILVYN® KCLICK 90° M czarny					
55501115	10 x 1,0	12	6	10	10
55501125	12 x 1,5	12	8	13	13
55501135	16 x 1,5/1	12	12	13	13
55501145	16 x 1,5/2	12	12	15.8	16
55501155	20 x 1,5/1	13	15	15.8	16
55501165	20 x 1,5/2	13	15	21.2	21
55501175	25 x 1,5/1	13	18	21.2	21
55501185	25 x 1,5/2	13	18	28.5	28
55501195	32 x 1,5/1	15	24	28.5	28
55501205	32 x 1,5/2	15	24	34.5	34
55501215	40 x 1,5/1	15	32	34.5	34
55501225	40 x 1,5/2	15	32	42.5	42
55501235	50 x 1,5/1	16	39	42.5	42
55501245	50 x 1,5/2	16	39	54.5	54
55501255	63 x 1,5	16	53	54.5	54