

Osprzęt i wyposażenie do z³¹ czek

Rysunki techniczne ³¹ czników krańcowych w formacie ".dwg", znajdują się na stronie internetowej www.pokoj.com.pl w zakładce oferta, materiały do projektowania.

Oznaczniki typu DK/Z[®] do z³¹ czek


Oznaczniki typu DK/Z s¹ przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych z³¹ czek jednotorowych. Oznaczniki s¹ wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określonej podziałki L, co umożliwia odrywanie pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE.

DK/Z-5 stosowane s¹ do: ZUG, LZW, ZG-G, ZP, ZG, BM, OBL, LPI, ZUO, ZGO


DK/Z-6 stosowane s¹ do: ZUG (oprócz ZUG-2,5), ZP, ZG-G (oprócz ZG-2,5), LZW, BM, OBL, LPI, ZUO, ZGO



MIEJSCA UMIESZCZANIA OZNACZNIKÓW



WYMIARY TAŚMY PROFILOWANEJ



Wymiary taśmy profilowanej:
L=4,5 dla DK/Z-5
L=5,8 dla DK/Z-6

DK/Z

Oznaczniki typu DK/Z-5

TYP	DK/Z-5	DK/Z-5	DK/Z-5
Numer katalogowy	51-72 ~	51-72 ~	51-72 ~
Kolor	biały o	biały o	biały o
Nadruk	"-".....0- "f".....0/ "-".....0: "++".....0+ "-".....0, "-".....0~ "-".....0. "i".....0; "=".....0=	"L1".....L1 "L2".....L2 "L3".....L3 "L1,L2,L3".....LX "PE".....PE "PEN".....PP "bez nadruku".....BN "AB...Z".....0A...0Z "ab...Z".....0AM...0ZM "01...9".....00...09	"1...10".....D0 "11...20".....D1 "21...30".....D2 "31...40".....D3 "41...50".....D4 "51...60".....D5 "61...70".....D6 "71...80".....D7 "81...90".....D8 "91...100".....D9
Materiał izolacyjny	PCW, samogasnący	PCW, samogasnący	PCW, samogasnący
Temperatura otoczenia	-30...+100°C	-30...+100°C	-30...+100°C
Opakowanie	250szt.	250szt.	250szt.

Oznaczniki typu DK/Z-6

TYP	DK/Z-6	DK/Z-6	DK/Z-6	DK/Z-6
Numer katalogowy	51-62 ~	51-62 ~	51-62 ~	51-62 ~
Kolor	biały o	biały o	biały o	biały o
Nadruk	"1...10".....D0 "11...20".....D1 "21...30".....D2 "31...40".....D3 "41...50".....D4 "51...60".....D5 "61...70".....D6 "71...80".....D7 "81...90".....D8 "91...100".....D9	"101...110".....H0 "111...120".....H1 "121...130".....H2 "131...140".....H3 "141...150".....H4 "151...160".....H5 "161...170".....H6 "171...180".....H7 "181...190".....H8 "191...200".....H9	"201...210".....S0 "211...220".....S1 "221...230".....S2 "231...240".....S3 "241...250".....S4 "251...260".....S5 "261...270".....S6 "271...280".....S7 "281...290".....S8 "291...300".....S9	"301...310".....T0 "311...320".....T1 "321...330".....T2 "331...340".....T3 "341...350".....T4 "351...360".....T5 "361...370".....T6 "371...380".....T7 "381...390".....T8 "391...400".....T9
Materiał izolacyjny	PCW, samogasnący	PCW, samogasnący	PCW, samogasnący	PCW, samogasnący
Temperatura otoczenia	-30...+100°C	-30...+100°C	-30...+100°C	-30...+100°C
Opakowanie	250szt.	250szt.	250szt.	250szt.