

Anreihstandverteiler IP41, Schutzklasse I, 1100x2000x400mm (BxHxT), RAL7035

Anreihstandsschränke IP 41, Schutzklasse I geerdet, Schutzart IP 41, Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Lieferform ohne Seitenwände, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten, für ortsfeste Innenraumaufstellung, Innenausbaussystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V, 3 AC 50 Hz 400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 2500 A, Korpus: Schrankgerüst 1,5 mm verzinktes Stahlblech, Verkleidung: Deckblech und Rückwand aus 1,25 mm feuerverzinktes Stahlblech, Verkleidung: Seitenwände Standard (Zubehör) aus 1,25 mm Stahlblech, Seitenwände Flach (Zubehör) aus 2mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, Sammelschienenenddurchführung durch offene Seitenwände, nebeneinander anflanschbar. Möglichkeit zur Aufstellung ohne Sockelleiste waagrechte Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung einmal enthalten, mit Koppelplatten zur Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbaussystem, Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm Doppeltür Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) bzw. 3- Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart, gegen andere Schließungen austauschbar, Leitungseinführungen: oben sind 2 Reihen pro Feld gestanzt, unten offen, als Zubehör: unten: - Bodenblech mit Bürste - oben: Einführungsfalste (Kunststoff) Normen und Vorschriften geprüft nach VDE 0660 Teil 600-1, -2, -3, EN 61439-1, -2, -3, Maße nach DIN 43870 Schutzart IP 41 nach VDE 0470 Teil 1 (DIN EN 60529) Schutzart IP 3x bei offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, Isolierstoffklasse II



Technische Merkmale

Schutzart	IP41
Schutzklasse	Schutzklasse I
Höhe installiertes Produkt	2000 mm
Breite installiertes Produkt	1100 mm
Tiefe installiertes Produkt	400 mm
Farbe	lichtgrau RAL 7035
Montageart	Einzel und Reihenaufstellung
Anzahl Türen	2