


Złączki gwintowe-wsuwkowe typu LZW-B o przekroju znamionowym 4mm²



TYP	LZW-B4/2	LZW-B4/3	LZW-B4/6
Numer katalogowy	12-4160	12-4260	12-4660
Kolor	bezbardwy	bezbardwy	bezbardwy
Norma	IEC 60998-2-1, EN 61210 p.54	IEC 60998-2-1, EN 61210 p.54	IEC 60998-2-1, EN 61210 p.54
Przekrój znamionowy	4mm ²	4mm ²	4mm ²
Przylączalność znamionowa: drut / linka	0,75...4mm ²	0,75...4mm ²	0,75...4mm ²
Wsuwka - wielkość nominalna	6,3 x 0,8mm	6,3 x 0,8mm	6,3 x 0,8mm
Przylączalność dla wsuwki:	dla dwóch przewodów z nasuwką - 2x 0,75...2,5mm ² dla jednego przewodu z nasuwką - 1x 0,75...4mm ²		
Napięcie znamionowe izolacji	400V	400V	400V
Prąd znamionowy ciągły	16A	16A	16A
Moment skręcający dla zacisków	8Nm	8Nm	8Nm
Długość odizolowania	8mm	8mm	8mm
Materiał izolacyjny	poliwęglan	poliwęglan	poliwęglan
Temperatura otoczenia	-25...+110°C	-25...+110°C	-25...+110°C
Masa	8g	16g	25g
Opakowanie	100szt.	100szt.	50szt.

W przypadku podłączania linki, należy stosować końcówki tulejkowe typu H lub HI

Wyposażenie i akcesoria

WYPOSAŻENIE	STR.	LZW-B4/2	LZW-B4/3	LZW-B4/6
Końcówki kablowe	203-210	H, HI	H, HI	H, HI
Oznaczniki	45	DK/Z-5, DK/Z-6	DK/Z-5, DK/Z-6	DK/Z-5, DK/Z-6