

DANE TECHNICZNE

Obudowy szczelne typu HYDRA znajdują zastosowanie m. in. w energetyce, automatyce, w branży teleinformatycznej szczególnie w miejscach o dużym stopniu zanieczyszczenia oraz narażonych na zalewanie (hale produkcyjne, oczyszczalnie ścieków, nabrzeża). Specjalnie opracowana konstrukcja obudowy zapewnia skuteczną ochronę znajdujących się wewnątrz urządzeń przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych (pył, opary żrące, woda).

Obudowy HYDRA wykonane z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, są odporne na korozję wobec oddziaływania substancji chemicznych i rozpuszczalników.

Dostępne są w dwóch wersjach, w zależności od stopnia ochrony IP:

- IP65 - charakteryzują się 2-punktowym systemem zamykania składającym się z dwóch zamków z trzpieniem kształtowym;
- IP66 - posiadają 4-punktowy system zamykania, w skład którego wchodzi: szczelny zamek typu ZIP66, cięgła oraz elementy blokujące, rozmieszczone na obwodzie.

Drzwi obudów wyposażone są w uszczelkę PUR. Istnieje możliwość odwrócenia drzwi (lewe/prawe).


Podstawowe parametry:

- temperatura eksploatacji: $-50 \div 85 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- kategoria palności: V0
- klasa ochronności: II
- materiał bezhalogenowy

KONFIGURACJA OBUDÓW

obudowa		
• IP 65 • drzwi pełne • zamek M22 D5 (2 szt.)	• IP 65 • drzwi transparentne • zamek M22 D5 (2 szt.)	• IP 66 • drzwi pełne • zamek ZIP66 (1 szt.)
		
HYDRA 465	 HYDRA T 465	HYDRA 466
HYDRA 685	 HYDRA T 685	HYDRA 686

 dostępne wkrótce

wyposażenie dodatkowe					
fundament (FH)	kieszki kablowa (KKH)	plyta montażowa poliestrowa (PMPH)	plyta montażowa stalowa (PMSH)	zaślepki (ZHT)	drzwi wewnętrzne (DWH)
					
FH46	KKH46	PMPH 46	PMSH 46	ZHT 46	DWH 46
FH68	KKH68	PMPH 68	PMSH 68	ZHT 68	DWH 68