



Specyfikacja Techniczna

Uchwyt zamykany bezhalogenowy - UZHF		
Dokumenty odniesienia:	Dyrektywa 2014/35/UE	
	PN-EN 61386-1:2011	
Charakterystyka:	Uchwyt zamykany, nierozprzestrzeniający płomienia, samogasnący	
	Bezhalogenowy (spełnia wymogi normy, dotyczące ilości toksycznych związków chemicznych wydzielanych podczas spalania)	
Zastosowanie:	Instalacje:	naścienne
		podtynkowe
		ściany gipsowe
Przeznaczenie:	System mocujący dla rur elektroinstalacyjnych sztywnych bezhalogenowych (RLFH, RSHF)	
	System mocujący dla rur elektroinstalacyjnych karbowanych	
Materiał:	PP modyfikowany	
Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)	-15°C ÷ 90°C	
Kolor:	Szary (RAL 7035)	
Rozmiary (mm):	16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 37; 47	

Dostępne Rozmiary

Uchwyt zamykany bezhalogenowy - UZHF				
lp.	nr kat.	nazwa	symbol	(szt.)/ (opak.)
1	10860	Uchwyt zamykany bezhalogenowy UZHF 16	UZHF 16	100
2	11035	Uchwyt zamykany bezhalogenowy UZHF 18	UZHF 18	100
3	10861	Uchwyt zamykany bezhalogenowy UZHF 20	UZHF 20	100
4	10862	Uchwyt zamykany bezhalogenowy UZHF 22	UZHF 22	100
5	11658	Uchwyt zamykany bezhalogenowy UZHF 25	UZHF 25*	100
6	10863	Uchwyt zamykany bezhalogenowy UZHF 28	UZHF 28	100
7	11659	Uchwyt zamykany bezhalogenowy UZHF 32	UZHF 32*	100
8	10864	Uchwyt zamykany bezhalogenowy UZHF 37	UZHF 37	100
9	10865	Uchwyt zamykany bezhalogenowy UZHF 47	UZHF 47	100

* produkt na zamówienie