

Złączki sztywne ZPS przyłączeniowe przeznaczone są do połączenia jednej lub większej liczby rur sztywnych typu RCV/RSV w linii prostej. Złączki te produkowane są z PVC.



siła nacisku	1250 N
temperatura	od -45°C do +60°C
palność	nie rozprzestrzeniające płomienia
odporność UV	tak
bezhlogenowość	brak
możliwość pilota	brak
kolor	czarny

ZŁĄCZKI SZTYWNE ZPS PRZYŁĄCZENIOWE
nr. kat. 06.72 - 06.75

Rozmiar produktu w mm	opakowanie
32	1 szt.
50	1 szt.
63	1 szt.
75	1 szt.

Kolanka sztywne ZK przyłączeniowe jedno i dwukielichowe przeznaczone są do połączenia jednej lub większej liczby rur instalacyjnych sztywnych przyłączeniowych RCV/RSV pod kątem 90°.



Kolanka sztywne ZKz (180°) przyłączeniowe przeznaczone są do wprowadzania przewodów lub kabli z linii napowietrznych do skrzynek pomiarowo-rozdzielczych przy wykonaniu przyłączy elektroenergetycznych. Kolanka te produkowane są z twardego granulatu PVC.

siła nacisku	1250 N
temperatura	od -45°C do +60°C
palność	nie rozprzestrzeniające płomienia
odporność UV	tak
bezhalogenowość	brak
możliwość pilota	brak
kolor	czarny

**KOLANKA ZK jednokielichowe/
dwukielichowe / ZKz zwrotne 180°**
nr. kat. 06.78 - 06.81/06.83 - 06.86/06.89 - 06.92

Rozmiar produktu w mm	opakowanie
32	1 szt.
50	1 szt.
63	1 szt.
75	1 szt.

Uchwyty do rur przyłączeniowych



UCHWYTY RUROWE PRZYŁĄCZENIOWE
32 / 50 / 63 / 75
nr. kat. 06.95 - 06.129

Rozmiar produktu w mm	opakowanie
L-80	1 szt.
L-150	1 szt.
L-200	1 szt.
L-250	1 szt.
L-300	1 szt.

UCHWYTY DYSTANSOWE NA SŁUPA
nr. kat. 06.140 - 06.143

Rozmiar produktu w mm	opakowanie
32	1 szt.
50	1 szt.
63	1 szt.
75	1 szt.