

HSSV, zewnętrzny uszczelniacz



Dane techniczne

- Łącznik – dławik prosty z gwintem z tworzywa sztucznego wraz z dodatkowym pierścieniem dociskającym
- **Klasa ochronności:** IP 66
- **Zakres temperatur pracy** od -40°C do +110°C
- Klasyfikacja palności wg. UL 94, V0

Zastosowanie

- Budowa maszyn i urządzeń
- Robotyka
- Automatyka i sterowanie
- Konstrukcja pojazdów, przemysł stoczniowy i kolejnictwo
- ochrona instalacji solarnych i fotowoltaicznych (kolor czarny)

Budowa

- Bezhalogenowy
- Niezawierający związków kadmu
- **Materiał:** poliuretan,
- **Kolor:** czarny – odporny na UV
- **Odporność chemiczna:** odporny na wiele środków chemicznych, głównie na:
 - paliwa
 - oleje mineralne
 - tłuszcze
 - słabe zasady
 - słabe kwasy*

* Szczegóły w tabeli odporności chemicznej

Właściwości

- Wykonany w dwóch kolorach, szarym i czarnym
- Zalecany do montażu z węzami osłonowymi o zwojach równoległych, np. HELUcond

Opis

- Budowa łącznika zapewnia dodatkową ochronę przed ciałami obcymi, zwiększa wytrzymałość połączenia. Jednocześnie zwiększa stopień pyłoszczelności do IP 66.
- Do demontażu używamy „HSSV – klucz/tuleja” który jest w każdym opakowaniu zbiorczym. Klucz można zamawiać też osobno

Szary

Nr kat. szary	Pasuje do węża HELUcond NW	Ilość w opakowaniu
920307	7,5	50
920308	10,0	50
920309	12,0	50
920310	17,0	50
920311	23,0	50
920312	29,0	25
920313	37,0	25
920314	50,0	10

Czarny

Nr kat. czarny	Pasuje do węża HELUcond NW	Ilość w opakowaniu
920315	7,5	50
920316	10,0	50
920317	12,0	50
920318	17,0	50
920319	23,0	50
920320	29,0	25
920321	37,0	25
920322	50,0	10