

SILVYN® KCLICK-RH

SILVYN® KCLICK-RH – uchwyt do peszli do SILVYN® RILL

Info

Jednoczęściowy uchwyt do peszli



Odporność na temperaturę



Czas montażu

Korzyści

- Szybki montaż
- Łatwy demontaż
- Wysoka odporność na wyrwanie
- Specjalny kształt pozycjonujący peszel
- Brak części łatwych do zgubienia

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:

SILVYN® RILL PA 6

SILVYN® RILL PA 12

Do mocowania węży osłonowych na obudowach maszyn dla wszystkich aplikacji

Cechy produktu

- Poliamid odporny na uszkodzenia
- Jednoczęściowy uchwyt do peszli
- Może służyć do montażu na szynie o profilu C
- Możliwość montażu warstwowego (jeden na drugim)

Budowa produktu

Jednoczęściowy uchwyt do węży, otwór montażowy pod śrubę M5/M6

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001171

Opis klasy ETIM 5.0: Uchwyt do węży ochronnych

SILVYN® KLIK-RH

Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001171 ETIM 6.0 Class-Description: uchwyt do peszli
Kolor:	Szary (RAL 7031) Czarny (RAL 9011), odporny na działanie promieniowania UV
Materiał:	PA6 Bezhalogenowe
Zakres temperatury:	-40°C do +115°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SILVYN® KCLICK-RH

Numer katalogowy	Wielkość nominalna	Średnica otworu [mm]	Pasuje do SILVYN® RILL
SILVYN® KCLICK-RH szary			
65500630	10	5	10
65500631	13	5	13
65500632	16	6	16
65500633	18	6	18
65500634	21	6	21
65500635	28	6	28
65500636	34	6	34
65500637	42	6	42
65500638	54	6	54
SILVYN® KCLICK-RH czarny			
65500639	10	5	10
65500640	13	5	13
65500641	16	6	16
65500642	18	6	18
65500643	21	6	21
65500644	28	6	28
65500645	34	6	34
65500646	42	6	42
65500647	54	6	54