

Blok Rozdzielczy DB-1 / DB-1 Terminal Block



Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Mocowanie / Mounting	Przekroje przewodów / wire cross-section	
				Sztywne / Rigid	Giętkie / Flexible
48.11	DB1-N	niebieski / blue	na szynę TH 35 lub do powierzchni płaskich wkrętami z niskim łbem / to TH 35 rails or to flat surfaces using low head cap screws	2 x 4-50 mm ²	2 x 6-50 mm ²
48.14	DB1-S	szary / gray		3 x 2,5-25 mm ²	3 x 4-25 mm ²
48.17	DB1-Z	żółto-zielony / yellow & green		4 x 2-16 mm ²	4 x 2,5-16 mm ²
 Kolor niebieski / Blue colour  Kolor szary / Gray colour  Kolor żółto zielony / Yellow and green colour  1 szt. / 1 p.  Obudowa - PA6 GF25 uniepalnione / Casing - PA6 GF25 unflammmable rendered   Niezbędne klucze sześciokątne / Essential mounting hex keys  Wkład - mosiądz MO-58 / Input - brass MO-58					
				Napięcie znam. udarowe wytrzymywane / Rated impulse withstand voltage 6 kV	
				Napięcie znamionowe izolacji / Rated insulation voltage 500 V	
				Liczba biegunów / The number of poles 1	
				Wskaźnik CTI 600 V	
				Prąd znamionowy 196A	

Blok Rozdzielczy DB-2 / DB-2 Terminal Block



Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Mocowanie / Mounting	Przekroje przewodów / wire cross-section	
				Sztynne / Rigid	Giętkie / Flexible
48.20	DB2-N	niebieski / blue	na szynę TH 35 lub do powierzchni płaskich wkrętami z niskim łbem / to TH 35 rails or to flat surfaces using low head cap screws	2 x 4-50 mm ²	2 x 6-50 mm ²
48.23	DB2-S	szary / gray		2 x 4-35 mm ²	2 x 6-25 mm ²
48.26	DB2-Z	żółto-zielony / yellow & green		3 x 2,5-25 mm ²	3 x 2,5-16 mm ²
 Kolor niebieski / Blue colour  Kolor szary / Gray colour  Kolor żółto zielony / Yellow and green colour  1 szt. / 1 p.  Obudowa - PA6 GF25 uniepalnione / Casing - PA6 GF25 unflammmable rendered   Niezbędne klucze sześciokątne / Essential mounting hex keys  Wkład - mosiądz MO-58 / Input - brass MO-58					
				Napięcie znam. udarowe wytrzymywane / Rated impulse withstand voltage 6 kV Napięcie znamionowe izolacji / Rated insulation voltage 500 V Liczba biegunów / The number of poles 1 Wskaźnik CTI 600 V Prąd znamionowy 196A	

Blok Rozdzielczy DB-4 / DB-4 Terminal Block



Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Mocowanie / Mounting	Przekroje przewodów / wire cross-section	
48.29	DB4-N	niebieski / blue	na szynę TH 35 lub do powierzchni płaskich wkrętami z niskim łbem / to TH 35 rails or to flat surfaces using low head cap screws	Sztywne / Rigid	Giętkie / Flexible
48.32	DB4-S	szary / gray		4 x 4-70 mm ²	4 x 6-50 mm ²
48.35	DB4-Z	żółto-zielony / yellow & green			

 Kolor niebieski / Blue colour

 Kolor szary / Gray colour

 Kolor żółto zielony / Yellow and green colour

 1 szt. / 1 p.

 Obudowa - PA6 GF25 uniepalnione
/ Casing - PA6 GF25 unflammmable rendered

 Niezbędne klucze sześciokątne
/ Essential mounting hex keys

 Wkład - mosiądz MO-58
/ Input - brass MO-58

Napięcie znam. udarowe wytrzymywane / Rated impulse withstand voltage	6 kV
Napięcie znamionowe izolacji / Rated insulation voltage	500 V
Liczba biegunów / The number of poles	1
Wskaźnik CTI	600 V
Prąd znamionowy	196A

Blok Rozdzielczy DB-6 / DB-6 Terminal Block



Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Mocowanie / Mounting	Przekroje przewodów / wire cross-section	
				Sztywne / Rigid	Giętkie / Flexible
48.38	DB6-N	niebieski / blue	na szynę TH 35 lub do powierzchni płaskich wkrętami z niskim łbem / to TH 35 rails or to flat surfaces using low head cap screws	2 x 4-70 mm ²	2 x 6-50 mm ²
48.41	DB6-S	szary / gray		2 x 4-50 mm ²	2 x 6-35 mm ²
48.44	DB6-Z	żółto-zielony / yellow & green		1 x 4-25 mm ²	1 x 6-25 mm ²
 Kolor niebieski / Blue colour  Kolor szary / Gray colour  Kolor żółto zielony / Yellow and green colour  1 szt. / 1 p.  Obudowa - PA6 GF25 uniepalnione / Casing - PA6 GF25 unflammmable rendered  Niezbędne klucze sześciokątne / Essential mounting hex keys  Wkład - mosiądz MO-58 / Input - brass MO-58					
				Napięcie znam. udarowe wytrzymywane / Rated impulse withstand voltage 6 kV	
				Napięcie znamionowe izolacji / Rated insulation voltage 500 V	
				Liczba biegunów / The number of poles 1	
				Wskaźnik CTI 600 V	
				Prąd znamionowy 196A	

Zacisk ZP-50 / ZP50 Connector



Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Mocowanie / Mounting	Przekroje przewodów / wire cross-section	
				Sztynne / Rigid	Giętkie / Flexible
48.51	ZP50 Cu- n	niebieski / blue	na szynę TH 35 lub do powierzchni płaskich wkrętami z niskim łbem / to TH 35 rails or to flat surfaces using low head cap screws	1 x 16-70 mm ²	1 x 25-50 mm ²
48.55	ZP50 Cu-s	szary / gray			
48.59	ZP50 Cu-z	żółto-zielony / yellow & green			
 Kolor niebieski / Blue colour  Kolor szary / Gray colour  Kolor żółto zielony / Yellow and green colour  1 szt. / 1 p.  Obudowa - PA6 GF25 uniepalnione / Casing - PA6 GF25 unflammmable rendered  Niezbędne klucze sześciokątne / Essential mounting hex keys  Wkład - mosiądz MO-58 / Input - brass MO-58					
				Napięcie znam. udarowe wytrzymywane / Rated impulse withstand voltage6 kV Napięcie znamionowe izolacji / Rated insulation voltage500 V Liczba biegunów / The number of poles1 Wskaźnik CTI600 V Prąd znamionowy150A	