
ORIGINAL

Żarówki z trzonkami metalowymi




Korzyści ze stosowania produktu


- Bogaty asortyment
- Niezawodna jakość

Cechy produktu


- Oryginalne części zamienne




Trzonek




Trzonek




Trzonek




Trzonek




Trzonek



Trzonek



Trzonek



Product line drawing

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Dane elektryczne					Dane fotometryczne		Wymiary i waga
	Moc wejściowa	Napięcie nominalne	Moc znamionowa	Moc wejściowa, tolerancja	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Strumień świetlny	Strumień świetlny, tolerancja	Długość
64136	25 W	12,0 V	21,00 W	±5 %	13,5 V	600 lm	±12 %	38,9 mm
64132	7 W	12,0 V	6,00 W	±5 %	13,5 V	125 lm	±12 %	33,0 mm
7225	25 / 5 W	12,0 V	21/4 W	±6 / ±10 %	13,5 / 13,5 V	440/15 lm	±15 / ±20 %	52,0 mm
7528	25 / 6 W	12,0 V	21/5 W	±6 / ±10 %	13,5 / 13,5 V	440/35 lm	±15 / ±20 %	52,5 mm
7506	25 W	12,0 V	21,00 W	±6 %	13,5 V	460 lm	±15 %	52,5 mm
7507 ¹⁾	25 W	12,0 V	21,00 W	±6 %	13,5 V	280 lm	±20 %	52,6 mm
5008	10 W	12,0 V	10,00 W	±10 %	13,5 V	125 lm	±20 %	37,5 mm
5007	5 W	12,0 V	5,00 W	±10 %	13,5 V	50 lm	±20 %	37,5 mm
5009 ¹⁾	10 W	12,0 V	10,00 W	±10 %	13,5 V	75 lm	±20 %	37,5 mm
3893	4 W	12,0 V	4,00 W	±10 %	13,5 V	35 lm	±20 %	27,4 mm
3893	4 W	12,0 V	4,00 W	±10 %	13,5 V	35 lm	±20 %	27,4 mm
2357A	28 W	12,0 V	29/7 W		12,8 / 14,0 V	375/30 lm	±30 / ±30 %	53,0 mm
3796	2 W	12,0 V	2,00 W	±8 %	13,5 V	12,5 lm	±25 %	23,9 mm
3860	5 W	12,0 V	5,00 W	±15 %	13,5 V	50 lm	±20 %	27,4 mm
3894	3 W	12,0 V	3,00 W	±10 %	13,5 V	22 lm	±20 %	23,9 mm
7240	25 / 6 W	12,0 V	21/5 W	±6 / ±10 %	13,5 V	440/35 lm	±15 / ±20 %	52,5 mm

Opis produktu	Średnica	Trwałość		Dodatkowe dane produktu	Certyfikaty i Normy	Kraj - specyficzna kategoryzacja
		Trwałość B3	Trwałość Tc	Trzonek (standardowe rozwiązanie)	Kategoria ECE	Oznaczenie produktu
64136	9 mm	240 h	480 h	BAY9s	H21W	64136 21W 12V B
64132	9 mm	350 h	700 h	BAX9s	H6W	64132 6W 12V BA

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Średnica	Trwałość		Dodatkowe dane produktu	Certyfikaty i Normy	Kraj - specyficzna kategoryzacja
		Trwałość B3	Trwałość Tc			
7225	25,0 mm	180 / 1250 h ²⁾	290 / 4000 h ²⁾	BAZ15d	P21/4W	7225 21/4W 12V
7528	26,5 mm	180 / 1250 h ²⁾	290 / 4000 h ²⁾	BAY15d	P21/5W	7528 21/5W 12V
7506	26,5 mm	250 h	500 h	BA15s	P21W	7506
7507 ¹⁾	25,0 mm	250 h	500 h	BAU15s	PY21W	7507 21W 12V BA
5008	19,0 mm	350 h	800 h	BA15s	R10W	5008 10W 12V BA
5007	16,0 mm	350 h	800 h	BA15s	R5W	5007 5W 12V BA1
5009 ¹⁾	16,0 mm	350 h	800 h	BAU15s	RY10W	5009 10W 12V BA
3893	8,8 mm	600 h	1200 h	BA9s	T4W	3893 4W 12V BA9
3893	8,8 mm	600 h	1200 h	BA9s	T4W	3893-02B 4W 12V
2357A	27,0 mm			BAY15d	-	2357A
3796	9 mm	300 h	750 h	BA9s	-	3796 2W 12V BA9
3860	9 mm	400 h	1000 h	BA9s	-	3860 5W 12V BA9
3894	9 mm	1000 h	2000 h	BA9s	-	3894 3W 12V BA9
7240	25,0 mm	180 / 1250 h	290 / 4000 h	BA15d	-	7240 21/5W 12V

¹⁾ Żarówki bursztynowe (Amber) do lamp sygnałowych z przezroczystą szybą.

²⁾ Żarnik 1

Karta katalogowa rodziny produktów

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.