

Stahlpanzerrohre, galvanisch verzinkt



Galvanisch verzinktes Stahlpanzerrohr, ohne Gewinde



Typ	Größe	Maß L mm	Maß t mm	Verp.	Gewicht kg/100 m	Art.-Nr.
S16W G	16	3000	1	30	37,000	2046 84 0
S20W G	20	3000	1	30	46,900	2046 84 1
S25W G	25	3000	1,2	30	70,400	2046 84 2
S32W G	32	3000	1,2	21	91,100	2046 84 3
S40W G	40	3000	1,2	15	114,780	2046 84 4
S50W G	50	3000	1,2	15	144,000	2046 84 5
S63W G	63	3000	1,2	9	227,500	2046 84 6


St Stahl

G galvanisch verzinkt

€/100 m

Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel).

4 | 4 | 5 | 7 | 1



Galvanisch verzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde




Typ	Größe	Maß L mm	Maß t mm	Maß R mm	Verp.	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
SB16W G	16	114,3	1	50,7	15	8,000	2046 84 7
SB20W G	20	116,55	1,2	58,45	25	12,000	2046 84 8
SB25W G	25	144,05	1,2	65,95	25	18,000	2046 84 9
SB32W G	32	172,6	1,2	62,4	20	27,800	2046 85 0
SB40W G	40	271,9	1,5	148,1	15	66,800	2046 85 1
SB50W G	50	320	1,5	173,05	5	95,900	2046 85 2
SB63W G	63	418,5	1,5	216,55	3	211,000	2046 85 3

St Stahl

G galvanisch verzinkt

€/100 St.

Zubehörteil: 90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.



Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde



Typ	Größe	Maß L mm	Maß D mm	Maß t mm	Verp.	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
SV16W G	16	50	18,6	1	25	2,200	2046 85 4
SV20W G	20	60	23,1	1,2	50	3,900	2046 85 5
SV25W G	25	60	28,1	1,2	50	4,800	2046 85 6
SV32W G	32	70	35,2	1,2	50	7,000	2046 85 7
SV40W G	40	80	43,8	1,5	25	12,500	2046 85 8
SV50W G	50	100	54	1,5	10	19,500	2046 85 9
SV63W G	63	100	67	1,5	5	24,700	2046 86 0

St Stahl

G galvanisch verzinkt

€/100 St.

Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.

