



## Informacja o produkcie

Makita Sp. z o.o.  
ul. Bestwińska 103, 43-300  
Bielsko-Biała  
Tel: +48 (33) 48 40 200  
Fax: +48 (33) 818 40 59  
Mail: info@makita.pl  
Web: www.makita.pl

### MŁOTO-WIERTARKA HR2600



- 2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem
- Osłona przeciwpyłowa uchwytu narzędziowego
- Przesuwany uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
- Wyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle określonym punkcie
- Dźwignia zmiany trybu pracy umiejscowiona w dolnej części obudowy w celu minimalizacji uszkodzenia
- Łatwy w ustawianiu ogranicznik głębokości
- Prędkość i moment obrotowy są takie same przy prawych i lewych orotach, dzięki zastosowaniu przełącznika na uchwycie szczotek węglowych
- Możliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia odsysającego w celu pracy z niską emisją pyłu (z użyciem adaptera)
- Rękojeść antypoślizgowa pokryta gumą

#### Cechy produktu

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Moc znamionowa:                  | 800 W             |
| Prędkość obr. na biegu jałowym:  | 0-1200 obr./min   |
| Częst. uderzeń na biegu jałowym: | 0-4600 /min       |
| Energia pojedyn. uderzenia:      | 2,4 J             |
| Zdolność wiercenia w betonie:    | Ø 26 mm           |
| w stali:                         | Ø 13 mm           |
| w drewnie:                       | Ø 32 mm           |
| Koronka wiertarska:              | Ø 68 mm           |
| Uchwyt narzędziowy typu:         | SDS-PLUS          |
| Wymiary (DxSxW):                 | 361 x 77 x 209 mm |
| Ciężar:                          | 2,8 kg            |



#### Dostarczone wyposażenie

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Walizka:                | 824914-7 |
| Ogranicznik głębokości: | 331886-4 |
| Uchwyt boczny:          | 451749-9 |