



Informacja o produkcie

Makita Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 103, 43-346
Bielsko-Biała
Tel: +48 (33) 48 40 200
Fax: +48 (33) 818 40 59
Mail: info@makita.pl
Web: www.makita.pl

MŁOT UDAROWO-OBROTOWY HR5202C



- 2 tryby pracy: wiercenie z udarem i kucie
- 24-pozycyjne przestawianie dłuta
- Dioda LED sygnalizująca konieczność wymiany szczotek węglowych
- Dioda LED sygnalizująca problemy z obwodem elektrycznym
- Niższe wibracje w porównaniu do poprzedniego modelu
- Łatwa w obsłudze dźwignia zmiany trybu pracy umiejscowiona w górnej części obudowy
- Osobny przycisk do dłutowania w trybie ciągłym
- Elektroniczny układ regulacji obrotów i układ łagodnego rozruchu
- Precyzyjny dobór częstotliwości ударов przy pomocy pokrętła nastawczego
- Przesuwany uchwyt szybkoblokujący
- Kompatybilne z opcjonalnym adapterem do odsysania pyłu

Cechy produktu

Moc znamionowa:	1510 W
Prędkość obr. na biegu jałowym:	150 - 310 obr./min
Częst. uderzeń na biegu jałowym:	1100 - 2250 /min
Energia pojedyn. uderzenia:	20,0 J
Zdolność wiercenia w betonie: koronka/wiertło:	Ø 160/ 52 mm
Uchwyt narzędziowy typu:	SDS-MAX
Wymiary (DxSxW):	599 x 134 x 287 mm
Waga:	10,9 kg



Dostarczone wyposażenie

Walizka HR5202C:	196552-8
Uchwyt boczny pałkowy:	135283-4
Uchwyt boczny prosty:	135629-4
Ogranicznik głębokości wiercenia:	331955-1
Smar do wiertel i dłut:	194683-7
Szmatka:	TAK