

Należy zawsze przestrzegać przepisów prawa i stosować się do poniższych wskazówek bezpieczeństwa:

- > Narzędzia izolowane należy transportować w sposób chroniący przed uszkodzeniem izolacji.
- > Przed każdym użyciem należy skontrolować stan izolacji; w przypadku stwierdzenia uszkodzeń narzędzie należy wycofać z użytku.
- > Narzędzia izolowane należy przechowywać w czystym i suchym miejscu.
- > Podczas pracy z użyciem szczypiec tnących lub podczas prac nad głową należy stosować okulary ochronne.
- > Podczas prac pod napięciem należy zawsze stosować okulary ochronne lub ochronę twarzy.
- > Należy dbać o czystość i porządek w miejscu pracy, w szczególności w przypadku wykonywania prac pod napięciem.
- > Stosować odzież ochronną i wyposażenie ochronne (np. rękawice izolacyjne, maty i osłony izolacyjne), przede wszystkim w wąskich i trudno dostępnych miejscach.
- > Stosować tylko narzędzia o odpowiednich rozmiarach. Zapobiega to ześlizgiwaniu się narzędzia i przypadkowemu kontaktowi z elementami nieizolowanymi.
- > Zwrócić uwagę, aby odkręcone elementy i odcięte końcówki przewodów nie spadały na części pod napięciem.

Szczypce uniwersalne

chromowo-wanadowe

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

01

- > Do pracy przy dużych obciążeniach
- > Powierzchnie chwytające do materiałów o płaskim i okrągłym przekroju, wszechstronne w użyciu
- > Z ostrzami do cięcia drutu miękkiego, twardego i bardzo twardego (fortepianowego)
- > Długie ostrza umożliwiają cięcie grubych przewodów
- > Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 64 HRC
- > Szczęki wyjątkowo odporne na zużycie, twardość szczęk ok. 53 HRC
- > Stal chromowo-wanadowa o dużej wytrzymałości, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo



01 06 190

1000 V



Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm		Szczypce	Rękojeści	Zakres pracy				g
						Ø mm	Ø mm	Ø mm	mm²	
01 06 160	040729	160	1000 V	chromowane	izolowane wg VDE, z wielokomponentowymi nasadkami	2,0	1,5	10,0	16	201
01 06 190	040415	190				2,5	2,0	13,0	25	320

Szczypce uniwersalne o zwiększonym przełożeniu

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

02

- > Wymagają o 35 % mniej siły w porównaniu ze zwykłymi szczypcami uniwersalnymi
- > Optymalne przełożenie dźwigni zapewnia łatwiejszą pracę
- > Z ostrzami (twardość ok. 63 HRC) do drutu miękkiego i twardego oraz drutu fortepianowego
- > Długie ostrza umożliwiają cięcie grubych przewodów
- > Powierzchnie chwytające do materiałów o płaskim i okrągłym przekroju, wszechstronne w użyciu
- > Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo



02 06 180

1000 V



02 07 225

1000 V



Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm		Szczypce	Rękojeści	Zakres pracy				g
						Ø mm	Ø mm	Ø mm	mm²	
02 06 180	010012	180	1000 V	chromowane	izolowane wg VDE, z wielokomponentowymi nasadkami	2,5	2,0	11,5	16	247
02 06 200	010029	200				2,8	2,2	13,0	25	343
02 06 225	010036	225				3,0	2,5	14,0	25	401
02 07 200	022299	200	1000 V	chromowane	izolowane zanurzeniowo wg VDE	2,8	2,2	13,0	25	380
02 07 225	022305	225				3,0	2,5	14,0	25	486