

Przyrząd do ściągania izolacji zewnętrznej

16
30


Przystawianie narzędzia do cięcia po obwodzie



Cięcie wzdłużne



Cięcie spiralne

- > Do ściągania izolacji z przewodów okrągłych z izolacją z PCW, gumy, silikonu oraz PTFE o średnicy $\varnothing$ 6,0 - 29,0 mm
- > Samonapinający element obejmujący przewód
- > Z radełkowaną nakrętką regulującą głębokość nacinania izolacji
- > Obrotowy element obejmujący do cięcia wzdłużnego i po obwodzie
- > Cięcie spiralne do usuwania przekładek
- > Wymienne ostrze
- > Korpus: tworzywo sztuczne, odporne na uderzenia


16 30 135 SB

Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm		Zakres pracy Ø mm	g
16 30 135 SB	033349	135		6,0 - 29,0	120
16 39 135	027317	Zapasyowy nóż do 16 30 135 SB			

Przyrząd do ściągania izolacji zewnętrznej

16
40

- > Do ściągania izolacji z kabli okrągłych o średnicy powyżej $\varnothing$ 25,0 mm
- > Do wszystkich rodzajów powłok izolacyjnych
- > Odpowiedni do cięcia wzdłużnego i po obwodzie
- > Regulacja głębokości cięcia do 5 mm
- > Wymienny nóż z dwustronnym ostrzem
- > Korpus narzędzia: tworzywo wzmocnione włóknem szklanym



16 40 150



Ustawienie narzędzia do cięcia wzdłużnego



Cięcie wzdłużne




Zmiana ustawienia narzędzia do cięcia po obwodzie



Cięcie po obwodzie

Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm	Zakres pracy Ø mm	g
16 40 150	026709	150	> 25	210
16 49 150	026716	Zapasyowy nóż do 16 40 150		



Regulowana głębokość cięcia