

Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe NSL-E³, rozmiar 1-3, do systemu szyn zbiorczych o rozstawie 185 mm



38016-0000

Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe NSL-E³, rozmiar 1-3, łączenie 1-biegunowe, 250A - 400A - 630A, do systemu szyn zbiorczych o rozstawie 185 mm

Opis	Rozmiar	Prąd	Nr katalogowy	Oznaczenie / typ	Ag	Cu	Opak.
z zaciskiem uniwersalnym (śruba M12)	1	250	38016-0000	E ³ NH-LA-LEI 1 1P U6	0,017	0,182	1
z zaciskiem uniwersalnym (śruba M12)	2	400	38026-0000	E ³ NH-LA-LEI 2 1P U6	0,017	0,207	1
z zaciskiem uniwersalnym (śruba M12)	3	630	38036-0000	E ³ NH-LA-LEI 3 1P U6	0,027	0,271	1
z zaciskiem o przetłoczeniu typu „V2N” (zaciski „V-klema” zamawiać osobno)	1	250	*38015-0000	E ³ NH-LA-LEI 1 1P V2N	0,017	0,182	1
z zaciskiem o przetłoczeniu typu „V2N” (zaciski „V-klema” zamawiać osobno)	2	400	*38025-0000	E ³ NH-LA-LEI 2 1P V2N	0,017	0,207	1
z zaciskiem o przetłoczeniu typu „V2N” (zaciski „V-klema” zamawiać osobno)	3	630	*38035-0000	E ³ NH-LA-LEI 3 1P V2N	0,027	0,271	1

* dostępne są również rozłączniki bezpiecznikowe zawierające w komplecie zaciski „V-klema” - po ich numery katalogowe odsyłamy do naszego cennika wyrobów



38016-0020

Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe NSL-E³, rozmiar 1-3, łączenie 3-biegunowe, 250A - 400A - 630A, do systemu szyn zbiorczych o rozstawie 185 mm

Opis	Rozmiar	Prąd	Nr katalogowy	Oznaczenie / typ	Ag	Cu	Opak.
z zaciskiem uniwersalnym (śruba M12)	1	250	38016-0020	E ³ NH-LA-LEI 1 3P U6	0,017	0,182	1
z zaciskiem uniwersalnym (śruba M12)	2	400	38026-0020	E ³ NH-LA-LEI 2 3P U6	0,017	0,207	1
z zaciskiem uniwersalnym (śruba M12)	3	630	38036-0020	E ³ NH-LA-LEI 3 3P U6	0,027	0,271	1
z zaciskiem o przetłoczeniu typu „V2N” (zaciski „V-klema” zamawiać osobno)	1	250	*38015-0020	E ³ NH-LA-LEI 1 3P V2N	0,017	0,182	1
z zaciskiem o przetłoczeniu typu „V2N” (zaciski „V-klema” zamawiać osobno)	2	400	*38025-0020	E ³ NH-LA-LEI 2 3P V2N	0,017	0,207	1
z zaciskiem o przetłoczeniu typu „V2N” (zaciski „V-klema” zamawiać osobno)	3	630	*38035-0020	E ³ NH-LA-LEI 3 3P V2N	0,027	0,271	1

* dostępne są również rozłączniki bezpiecznikowe zawierające w komplecie zaciski „V-klema” - po ich numery katalogowe odsyłamy do naszego cennika wyrobów



38016-0040

Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe NSL-E³, rozmiar 1-3, łączenie 3-biegunowe, 250A - 400A - 630A, z elektroniczną kontrolą stanu bezpieczników, do systemu szyn zbiorczych o rozstawie 185 mm

Opis	Rozmiar	Prąd	Nr katalogowy	Oznaczenie / typ	Ag	Cu	Opak.
z zaciskiem uniwersalnym (śruba M12)	1	250	38016-0040	E ³ NH-LA-LEI 1 3P ESÜ MA U6	0,022	0,170	1
z zaciskiem uniwersalnym (śruba M12)	2	400	38026-0040	E ³ NH-LA-LEI 1 3P ESÜ MA U6	0,022	0,212	1
z zaciskiem uniwersalnym (śruba M12)	3	630	38036-0040	E ³ NH-LA-LEI 1 3P ESÜ MA U6	0,034	0,267	1

Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe NSL-E³, rozmiar 1-3, łączenie 1-biegunowe, 250A - 400A - 630A, ze specjalną dźwignią dla uzyskania głębokości montażu równej 168 mm, do systemu szyn zbiorczych o rozstawie 185 mm

Właściwości:

- przeznaczone do aplikacji o głębokości montażu 168 mm



Opis	Rozmiar	Prąd	Nr katalogowy	Oznaczenie / typ	Ag	Cu	Opak.
z zaciskiem uniwersalnym (śruba M12)	1	250	38016-0600	E ³ NH-LA-LEI 1 1P Fb U6	0,022	0,170	1
z zaciskiem uniwersalnym (śruba M12)	2	400	38026-0600	E ³ NH-LA-LEI 2 1P Fb U6	0,022	0,170	1
z zaciskiem uniwersalnym (śruba M12)	3	630	38036-0600	E ³ NH-LA-LEI 3 1P Fb U6	0,022	0,170	1

- widok pojedynczej kłatki bezpiecznikowej
ze specjalną spłaszczoną dźwignią