







**A****ST****B****UVR****C****CTR - OC**

	4210 12 ÷ 4210 17	4210 18 ÷ 4210 25	4210 11
A	1		
B		1	
C			1

Légende

UVR	Déclencheurs à minimum de tension
ST	Déclencheurs à émission
CTR	Contact d'alarme
OC	Contact auxiliaire

Legenda

UVR	Onderspanningsspoel
ST	Uitschakelspoel
CTR	Foutmeldcontact
OC	Hulpcontact

Legenda

UVR	Bobina di minima tensione
ST	Bobina a lancio di corrente
CTR	Contatto di allarme
OC	Contatto ausiliario

Legenda

UVR	Wyzwalacz podnapięciowy
ST	Wyzwalacz wzrostowy
CTR	Styki alarmowe
OC	Styki sygnalizacyjne

Legend

UVR	Undervoltage release
ST	Shunt trip
CTR	Alarm contact
OC	Auxiliary contact

Legenda

UVR	Bobina de mínima tensión
ST	Bobina de emisión
CTR	Contacto de alarma
OC	Contacto auxiliar

Legenda

UVR	Bobina de mínima tensão
ST	Bobina de emissão de corrente
CTR	Contacto de alarme
OC	Contacto auxiliar

Legend

UVR	düşük gerilim bobini
ST	açtırma bobini
CTR	alarm kontağı
OC	yardımcı kontak

Diagram illustrating the removal of the front cover in three steps:

1. Turn the cover latch counter-clockwise (indicated by a red arrow).
2. Lift the cover upwards (indicated by a black arrow).
3. Remove the cover completely (indicated by a black arrow).

The word "TEST" is written near the bottom left of the first diagram.

0,34 - 1,5 mm²


4 mm

0,5 Nm






0,5 Nm

0,5 Nm

0,5 x 3 mm




- Seulement pour les versions différentiel intégré
- Only for integrated RCD
- Solo per accessoriamento delle versioni differenziale




Section de câble maximum 1,5 mm² en sortie face avant
 Front cable max 1,5 mm² section
 Uscita frontale sezione max 1,5 mm²
 Doorsnede aders voorzijde max. 1,5 mm²
 Salida frontal sección max 0,5 mm²
 Uscita frontale sezione max 1,5 mm²
 Saída frontal secção máx 1,5 mm²
 Wyjście frontowe dla przewodów o przekrojach maks. 1,5 mm²
 önden kablo çıkışı azami kesit 1,5 mm²

Sortie face arrière spécifique pour la version extractible
 Back cable (only for plug in version)
 Doorsnede aders achterzijde max. 1,5 mm²
 (alleen voor plug in versie)
 Salida posterior específica para versión extraíble
 Uscita posteriore specifica per versione kit removibile
 Saída posterior apenas para versões extraíveis
 Wyjście tylne wyłącznie dla wył. w wykonaniu wtykowym
 Arkadan kablo (sadece soketli tip için)

Section de câble maximum 0,5 mm² en sortie latérale
 Lateral cable max 0,5 mm² section
 Doorsnede aders zijkant max. 0,5 mm²
 Salida lateral sección max 0,5 mm²
 Uscita laterale sezione max 0,5 mm²
 Saída lateral secção máx 0,5 mm²
 Wyjście boczne dla przewodów o przekrojach maks. 0,5 mm²
 Yan kablo çıkışı azami kesit 0,5 mm²




N° 4 x Ø2,5 mm² # 14 AWG
 N° 3 x Ø2,5 mm² # 14 AWG



N° 3 x
 Ø1,5 mm²
 # 16 AWG

N° 6
 Ø0,35 mm²



	1	2	3	4	5	6
0,35 mm ²	2 cables					6 cables
0,5 mm ²	2 cables				5 cables	
1 mm ²	2 cables				5 cables	
1,5 mm ²	2 cables				6 cables	

Prédécoupe pour le passage des câbles (en fonction de la quantité d'accessoire utilisée)
 Pre fracture used for wiring (according to the used auxiliaries)
 Uitbreekpoort tbv bedrading
 Entrada desfondable para el paso de cables (en función de los accesorios utilizados)
 Prerottura utilizzata per passaggio cavi (in funzione degli accessori utilizzati)
 Pré-cortes utilizados para passagem dos cabos (em função dos acessórios instalados)
 Osłabienie na poprowadzenie przewodów obwodów pomocniczych
 Kablolama için ön kesimli bölüm(kullanılan aksesuara göre)

