

Rozłączniki bezpiecznikowe XNH...

Rozłączniki bezpiecznikowe XNH...

- Stopień ochrony IP2XC w trybie pracy
- Zgodnie z IEC/EN 60947-3
- AC 690 V / DC 440 V
- Warunkowy znamionowy prąd zwarcia 120kA (500V) i 100kA (690V)
- Palność zgodnie z UL 94, samowygaszenie
- Tory prądowe z posrebrzanej, rafinowanej miedzi
- Do montażu na szynach zbiorczych 60mm (SASY 60i)
- Połączenie przewodu do wyboru - od góry lub od dołu
- Optyczna sygnalizacja zadziałania wkładek bezpiecznikowych (wersja FCL)
- Sygnalizacja przepalenia wkładki z elektronicznym monitorowaniem stanu bezpieczników (wersja FCE)

vt64215



Rozmiar	Rodzaj połączenia	I_g (A)	Typ oznaczenie	Nr artykułu,	Pakowanie (szt.)
---------	-------------------	-----------	----------------	--------------	------------------

Wersja podstawowa 3-biegunowa dla SASY 60i

vt61915



00	Płaskie połączenie M8 max. 95 mm ²	160	XNH00-S160	183033	1
	Zacisk skrzynkowy 1,5 - 95 mm ²	160	XNH00-S160-BT1	183034	1
	Zacisk skrzynkowy 1,5 - 95 mm ²	160	XNH00-S160-BT2	183035	1
1	Płaskie połączenie M10 max. 150 mm ²	250	XNH1-S250	183051	1
	Zacisk skrzynkowy 35 - 150 mm ²	250	XNH1-S250-BT	183052	1
2	Płaskie połączenie M10 max. 240 mm ²	400	XNH2-S400	183065	1
	Zacisk skrzynkowy 95 - 300 mm ²	400	XNH2-S400-BT	183066	1
3	Płaskie połączenie M10 max. 300 mm ²	630	XNH3-S630	183077	1
	Zacisk skrzynkowy 95 - 300 mm ²	630	XNH3-S630-BT	183078	1

Sygnalizacja przepalenia wkładek - optyczna 3-biegunowa dla SASY 60i

wa_vt14215



00	Płaskie połączenie M8 max. 95 mm ²	160	XNH00-FCL-S160	183036	1
	Zacisk skrzynkowy 1,5 - 95 mm ²	160	XNH00-FCL-S160-BT1	183037	1
	Zacisk skrzynkowy 1,5 - 95 mm ²	160	XNH00-FCL-S160-BT2	183038	1
1	Płaskie połączenie M10 max. 150 mm ²	250	XNH1-FCL-S250	183053	1
	Zacisk skrzynkowy 35 - 150 mm ²	250	XNH1-FCL-S250-BT	183054	1
2	Płaskie połączenie M10 max. 240 mm ²	400	XNH2-FCL-S400	183067	1
	Zacisk skrzynkowy 95 - 300 mm ²	400	XNH2-FCL-S400-BT	183068	1
3	Płaskie połączenie M10 max. 300 mm ²	630	XNH3-FCL-S630	183079	1
	Zacisk skrzynkowy 95 - 300 mm ²	630	XNH3-FCL-S630-BT	183080	1

Sygnalizacja przepalenia wkładek - elektroniczna 3-biegunowa dla SASY 60i

vt03016



00	Płaskie połączenie M8 max. 95 mm ²	160	XNH00-FCE-S160	183039	1
	Zacisk skrzynkowy 1,5 - 95 mm ²	160	XNH00-FCE-S160-BT1	183040	1
	Zacisk skrzynkowy 1,5 - 95 mm ²	160	XNH00-FCE-S160-BT2	183041	1
1	Płaskie połączenie M10 max. 150 mm ²	250	XNH1-FCE-S250	183055	1
	Zacisk skrzynkowy 35 - 150 mm ²	250	XNH1-FCE-S250-BT	183056	1
2	Płaskie połączenie M10 max. 240 mm ²	400	XNH2-FCE-S400	183069	1
	Zacisk skrzynkowy 95 - 300 mm ²	400	XNH2-FCE-S400-BT	183070	1
3	Płaskie połączenie M10 max. 300 mm ²	630	XNH3-FCE-S630	183081	1
	Zacisk skrzynkowy 95 - 300 mm ²	630	XNH3-FCE-S630-BT	183082	1

1-biegunowe dla SASY 60i

00	Płaskie połączenie M8 max. 95 mm ²	160	XNH00-1-S160	183042	1
----	---	-----	--------------	--------	---