

XL³ S 630
rozdzielnice, przedziały kablowe, drzwi




Wyposażone w profile konstrukcyjne i profile montażowe do mocowania osłon (akcesoria do mocowania osłon należy zamawiać oddzielnie, str. 16).
Drzwi i panele boczne należy zamawiać oddzielnie.
Przystosowane do montażu aparatów zabezpieczających o I. do 630 A.
Umożliwiają tworzenie certyfikowanych zestawów zgodnie z IEC/EN 61439-2.
IP 40 z drzwiami.
IP 30 bez drzwi.
Możliwość demontażu płyty górnej i dolnej.
Możliwość montażu kanałów grzebieniowych Lina 25 i płyt przepustów kablowych IP55 Cabstop (str. 16).

Pak.	Nr ref.	Rozdzielnice				
Szerokość: 16 modułów						
Osłony: RAL 9003						
Korpus: RAL 7016						
		Wysokość (mm)		Szerokość (mm)		Głębokość (mm)
		całkowita	osłon	całkowita	użyteczna	
1	3375 21	824	750	454	350	249
1	3375 31	974	900	454	350	249
1	3375 41	1124	1050	454	350	249
1	3375 51	1274	1200	454	350	249
1	3375 61	1424	1350	454	350	249
1	3375 71	1574	1500	454	350	249
1	3375 81	1724	1650	454	350	249
1	3375 91	1874	1800	454	350	249
1	3376 01	2024	1950	454	350	249
1	3376 11	2174	2100	454	350	249
1	3376 21	2324	2250	454	350	249
Szerokość: 24 moduły						
1	3375 23	824	750	604	574	249
1	3375 33	974	900	604	574	249
1	3375 43	1124	1050	604	574	249
1	3375 53	1274	1200	604	574	249
1	3375 63	1424	1350	604	574	249
1	3375 73	1574	1500	604	574	249
1	3375 83	1724	1650	604	574	249
1	3375 93	1874	1800	604	574	249
1	3376 03	2024	1950	604	574	249
1	3376 13	2174	2100	604	574	249
1	3376 23	2324	2250	604	574	249
Szerokość: 36 modułów						
1	3375 25	824	750	804	774	249
1	3375 35	974	900	804	774	249
1	3375 45	1124	1050	804	774	249
1	3375 55	1274	1200	804	774	249
1	3375 65	1424	1350	804	774	249
1	3375 75	1574	1500	804	774	249
1	3375 85	1724	1650	804	774	249
1	3375 95	1874	1800	804	774	249
1	3376 05	2024	1950	804	774	249
1	3376 15	2174	2100	804	774	249
1	3376 25	2324	2250	804	774	249
Panele boczne						
Zestaw 2 płyt						
Do rozdzielnic o wysokości osłon (mm):						
1	3376 02	750				
1	3376 63	900				
1	3376 64	1050				
1	3376 65	1200				
1	3376 66	1350				
1	3376 67	1500				
1	3376 68	1650				
1	3376 69	1800				
1	3376 70	1950				
1	3376 71	2100				
1	3376 72	2250				


Pak.	Nr ref.	Drzwi metalowe			
Szerokość: 16 modułów					
Dostarczane z uchwytami do zamykania.					
Wkładki zamka z kluczami należy zamawiać oddzielnie.					
2 lub 3 punkty blokowania (w zależności od wysokości drzwi).					
Do rozdzielnic o wysokości osłon (mm):					
		całkowita	złazeczna		
1	3376 41	750			
1	3376 61	900			
1	3376 61	1050			
1	3376 71	1200			
1	3376 81	1350			
1	3376 91	1500			
1	3377 01	1650			
1	3377 11	1800			
1	3377 21	1950			
1	3377 31	2100			
1	3377 41	2250			
Szerokość: 24 moduły					
1	3376 42	750			
1	3376 62	900			
1	3376 62	1050			
1	3376 72	1200			
1	3376 82	1350			
1	3376 92	1500			
1	3377 02	1650			
1	3377 12	1800			
1	3377 22	1950			
1	3377 32	2100			
1	3377 42	2250			
Szerokość: 36 modułów					
1	3376 43	750			
1	3376 63	900			
1	3376 63	1050			
1	3376 73	1200			
1	3376 83	1350			
1	3376 93	1500			
1	3377 03	1650			
1	3377 13	1800			
1	3377 23	1950			
1	3377 33	2100			
1	3377 43	2250			
Klamki do drzwi					
1	3397 11	Dla XL ³ S 630 z osłonami o wysokości od 750 do 1200 mm			
1	3397 12	Dla XL ³ S 630 z osłonami o wysokości od 1350 do 2250 mm			

XL³ S 630
wyposażenie dodatkowe



Pak.	Nr ref.	Cokoły do rozdzielnic XL ³ S 630			
		Wysokość 100 mm			
1	3382 00	Narożniki cokołów			
		Zestaw 4 narożników			
		Panele cokołów			
		Zestaw 2 paneli			
		(Długość (mm))			
1	3382 05	300			
1	3382 02	450			
1	3382 03	600			
1	3382 04	800			
		Zestawy łączeniowe			
		Do łączenia dwóch rozdzielnic			
1	3379 50	Wkręty łączące do rozdzielnic XL ³ S 630			
1	3379 49	Płytki łączące do rozdzielnic XL ³ S 630 (słosiowane w celu wzmocnienia połączeń)			
		Listwy wykończeniowe IP 30			
		Zestaw dwóch listew wykończeniowych.			
		Do jednej obudowy słosiować jeden zestaw pionowy i jeden poziomy			
		Listwy wykończeniowe pionowe			
		Do rozdzielnic o wysokości (w mm)			
1	3379 60	750			
1	3379 61	900			
1	3379 62	1050			
1	3379 63	1200			
1	3379 64	1350			
1	3379 65	1500			
1	3379 66	1650			
1	3379 67	1800			
1	3379 68	1950			
1	3379 69	2100			
1	3379 70	2250			
		Listwy wykończeniowe poziome			
		Do rozdzielnic o szerokości (w modułach)			
1	3379 72	16 modułów			
1	3379 73	24 moduły			
1	3379 74	36 modułów			
		Uchwyty do mocowania na ścianie			
1	3379 52	Zestaw 4 uchwytów			

XL³ S 630 – wyposażenie do montażu aparatów modułowych i DPX³ na wsporniku TH 35



Pak.	Nr ref.	Wsporniki TH 35, 3-pozycyjne	
Stosowane do montażu aparatów modułowych lub DPX ³ 160/250 wyposażonych w adaptery			
1	3382 20	Do rozdzielnic 16-modułowych	
1	3382 24	Do rozdzielnic 24-modułowych	
1	3382 26	Do rozdzielnic 36-modułowych	
Wspornik dystansowy			
1	3382 40	Umożliwia mocowanie w jednym rzędzie aparatów modułowych obok DPX ³ 160/250	
Adaptery do montażu DPX³ 160 i 250 na TH 35			
Do mocowania DPX ³ na wsporniku TH 35			
1	4210 71	Do DPX ³ 160 z zab. różnicowoprądowym, bez napędu silnikowego bocznego	
1	4210 73	Do DPX ³ 160 z zab. różnicowoprądowym, bez napędu silnikowego bocznego	
1	4210 68	Do DPX ³ 250 bez napędu silnikowego bocznego	
1	4210 72	Do DPX ³ 250 z zab. różnicowoprądowym, bez napędu silnikowego bocznego	
1	4210 74	Do DPX ³ 250 z zab. różnicowoprądowym, bez napędu silnikowego bocznego	
1	4210 69	Do DPX ³ 250 napędem silnikowym bocznym	
Osłony do aparatów modułowych			
Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące lub wkręty 1/4 obrotu			
Wysokość 150 mm dla aparatów modułowych			
1	3382 51	Do obudów 16-modułowych	
1	3382 52	Do obudów 24-modułowych	
1	3382 53	Do obudów 36-modułowych	
Wysokość 200 mm dla Vistop do 160 A			
1	3382 61	Do obudów 16-modułowych	
1	3382 62	Do obudów 24-modułowych	
1	3382 63	Do obudów 36-modułowych	
Wysokość 300 mm dla DPX³ 160/250 i DPX-IS 250			
1	3382 71	Do obudów 16-modułowych	
1	3382 72	Do obudów 24-modułowych	
1	3382 73	Do obudów 36-modułowych	