

Marina

szafki poliestrowe IP66 – IK10



0362 85



0362 86 + cokoł 0362 96
+ daszek 0362 97



0363 60 + 0355 03 + 0363 69



0363 60 + 0352 02



Wymiary str. 515

IP66 wg normy PN-EN 60529, IK10 wg normy PN-EN 50102.

Kolor RAL 7035.

Atesty UL/CSA.

Szafy poliestrowe, wzmocnione włóknem szklanym, tworzywo samogasnące, 960°C.

Dostarczane z zestawem do mocowania płyt pełnych lub profili montażowych.

Płyta przepustów kablowych na dole.

Drzwi odwracalne, dostarczane z zamkiem i kluczem 2433 A.

Pak.	Nr ref.	Szafy z drzwiami pełnymi RAL 7035	
		Wymiary zewnętrzne (mm)	Wymiary odpowiadającej szafki metalowej (mm)
		Wys. x Szer. x Głęb.	Wys. x Szer. x Głęb.
1	0362 85	1 460 x 800 x 463	1 400 x 800 x 400
1	0362 86	1 660 x 800 x 463	1 600 x 800 x 400
1	0362 87	1 860 x 800 x 463	1 800 x 800 x 400

		Cokoł RAL 7035
		Wysokość 170 mm.
		Możliwość połączenia 2 cokołów.
1	0362 96	Dla szaf szer. 800 x głęb. 400 mm

		Daszek RAL 7035
1	0362 97	Dla szaf szer. 800 x głęb. 400 mm

		Płyty montażowe
		Płyty pełne
		Blacha stalowa galwanizowana.
		Wstępne oznaczenie wymiarów co 100 mm.
		Dopuszczalne obciążenie: 200 kg/m ² .
		Dla szaf
		Wys. x Szer. (mm)
1	0349 59	1 400 x 800
1	0349 50	1 600 x 800
1	0344 18	1 800 x 800
		Waga (kg)
		27
		30,5
		34

		Płyty pełne Lina 12,5
		Blacha stalowa galwanizowana.
		Montuje się ją na profilach montażowych (z wyjątkiem nr ref. 0346 08).
		Dopuszczalne obciążenie: 50 kg/m ² .
		Dostarczane z wkrętami mocującymi.
		Dla szaf
		Wys. x Szer. (mm)
1	0481 40	800 x 800
1	0481 43	1 000 x 800
1	0346 08	1 400 x 800
		Waga (kg)
		5,9
		7,6
		14,6

		Płyty perforowane Lina 25
		Blacha stalowa cynkowana.
		Montuje się ją na profilach montażowych (z wyjątkiem nr ref. 0346 09).
		Dopuszczalne obciążenie: 50 kg/m ² .
		Dostarczane z wkrętami mocującymi.
		Dla szaf
		Wys. x Szer. (mm)
1	0474 90	800 x 800
1	0474 95	1 000 x 800
1	0346 09	1 400 x 800
		Waga (kg)
		3,9
		5,0
		6,7

Pak.	Nr ref.	Profile montażowe	
		Do składania konstrukcji wsporczej z szynami symetrycznymi Lina 25.	
		Zestaw 2 profili cynkowych.	
		Dla szaf	Długość
		Wys. (mm)	(mm)
1	0363 90	1 400	1 284
1	0363 91	1 600	1 484
1	0363 92	1 800	1 684

		Akcesoria
		Uchwyt do transportu M14
		Zestaw 4 uchwytów, maks. obciążenie 500 kg/m ³
		Dostarczany z zaślepkami
1	0362 48	Zestaw do połączenia szaf

		Drzwi wewnętrzne
		Do bezpośredniego montażu w szafkach Atlantic INOX i Marina oraz przy użyciu referencji 0363 69 w szafkach Atlantic.
		Poliester wzmocniony włóknem szklanym.
		Grubość: 4 mm.
		Kolor: RAL 7035.
		Regulowana odległość pomiędzy drzwiami zewnętrznymi i wewnętrznymi w zakresie: 42 do 50 mm dla szafek Atlantic INOX, 100 mm dla szafek Marina.
		Dostarczane z 1 zamkiem „double bar” dla szafek o wysokości od 400 do 600 mm. Z dwoma zamkami dla szafek o wysokości od 700 mm.

	Dla szafek	Wymiary	Wymiary użyteczne
	wys. x szer.	wys. x szer.	użyteczne
			wys. x szer.
1	0363 59	400 x 300	341 x 236
1	0363 60	500 x 400	441 x 336
1	0363 61	600 x 400	541 x 336
1	0363 62	700 x 500	642 x 436
1	0363 63	800 x 600	742 x 536
1	0363 64	1000 x 800	942 x 736
1	0363 65	1200 x 800	942 x 736
1	0363 69		
		Zestaw do montażu drzwi wewnętrznych w szafkach Atlantic INOX	

		Uchwyt montażowy
5	0367 36	Uchwyt do instalowania szyny uziemiającej