

Osmoz

główki przycisków bez podświetlania



0239 52



0238 82



0238 91

Z chromowanym pierścieniem.
Zgodnie z normami IEC 60947-5-1.

Pak.	Nr ref.	Puszka z jednym przyciskiem
		Manetka IP69 Dźwignia czarna.
10	0239 30	 2 pozycje stabilne – 45°
5	0239 40	 3 pozycje stabilne – 45°
1	0239 42	 3 pozycje – prawa, powrót do środka – 45°
1	0239 43	 3 pozycje, powrót do środka – 45°
		Główka z kluczem nr 455⁽¹⁾ IP69 Czarna.
1	0239 50	 2 pozycje stabilne – 45°
1	0239 52	 2 pozycje, powrót do środka – 45°
1	0239 54	 2 pozycje stabilne – 90°
1	0239 61	 3 pozycje, powrót do środka – 45°
1	0239 63	 3 pozycje stabilne – 90°
		Główki STOP
10	0238 72	Główki STOP przyciśnij – ciągnij IP69
1	0238 76	● Czerwona – Ø 40
		● Czarna – Ø 40
		Główki STOP awaryjne przyciśnij – ciągnij IP69 Zgodne z normą EN 418.
10	0238 74	● Czerwona – Ø 40
1	0238 94	● Czerwona – Ø 54 „0 – I”
1	0238 95	● Czerwona – Ø 54 „STOP – I”
		Główki STOP przyciśnij – przekręć IP69
10	0238 80	● Czerwona – Ø 32
1	0238 81	● Czarna – Ø 32
10	0238 82	● Czerwona – Ø 40
10	0238 83	● Czarna – Ø 40
		Grzybek – odblokowanie kluczem nr 455 IP69
10	0238 91	● Czerwona – Ø 40
		Grzybek – odblokowanie kluczem nr 455 IP69
1	0238 92	● Czerwona – Ø 40 – zgodna z normą EN 418

(1) Pozycja wyjmowania klucza oznaczona jest symbolem „.”

Osmoz

główki przycisków podświetlane



0240 02



0240 12



0240 22



0240 73



0241 62



0241 64

Z chromowanym pierścieniem (główki podświetlane).
Stopień ochrony IP66, nr ref. 0240 76 – IP67.
Zgodne z normą IEC 60947-5-1.

Pak.	Nr ref.	Główki impulsowe
		Płaskie IP69
10	0240 00	○ Biała
10	0240 01	● Czerwona
10	0240 02	● Zielona
1	0240 03	● Niebieska
5	0240 04	● Żółta
		Wypukłe IP69
1	0240 11	● Czerwona
1	0240 12	● Zielona
		Główki bistabilne
1	0240 21	● Czerwona
1	0240 22	● Zielona
		Wypukłe IP69
1	0240 26	● Czerwona
1	0240 27	● Zielona
		Główki przycisków podwójnych podświetlane Czerwona ozn. „0”, zielona ozn. „I”.
5	0240 73	● ● Płaska – zielona/wypukła – czerwona IP66
1	0240 76	● ● Płaska – zielona/wypukła – czerwona IP67
		Główki obrotowe
		Manetka
5	0240 32	● Zielona  2 pozycje stabilne – 45°
1	0240 51	● Czerwona  3 pozycje stabilne – 45°
1	0240 52	● Zielona
		Główki STOP
		Główki STOP przyciśnij – przekręć IP69
1	0240 91	● Czerwona – Ø 40
		Główki sygnalizatorów podświetlane IP69
10	0241 60	○ Biała
10	0241 61	● Czerwona
10	0241 62	● Zielona
5	0241 63	● Niebieska
5	0241 64	● Żółta