

DPX³ 630 z wyłączaczem termiczno-magnetycznym

wyłączniki mocy od 250 do 630 A



4220 02



4220 07



Wymiary **str. 60**

Dane techniczne **str. 65**

Montaż na podstawie montażowej w szafach i obudowach XL³.

Wyłączniki zdolne do izolowania.

Przystosowane do instalowania wyposażenia pomocniczego DPX³ (str. 52).

Przystosowane do współpracy z blokami (str. 46) lub przekątnikami różnicowoprądowymi (str. 55).

Dostarczane w komplecie z:

- zaciskami śrubowymi płaskimi
- przegrodami izolacyjnymi zacisków,

Zgodność z normą IEC/EN 60947-2.

Możliwość plombowania nastawień.

Pak.	Nr ref.	DPX ³ 630 – wykonanie stacjonarne
		Wyzwalacz przeciążeniowy – termiczny nastawiany od 0,8 do 1 I _n Wyzwalacz zwarciový – elektromagnesowy nastawiany od 5 do 10 I _n
		Zdolność zwarciová I_{cu} 36 kA (400 V~)
	3P 4P	I _n (A)
1	4220 00 4220 05	250
1	4220 01 4220 06	320
1	4220 02 4220 07	400
1	4220 03 4220 08	500
1	4220 04 4220 09	630
	3P + N/2	
1	4220 10	320
1	4220 11	400
1	4220 12	500
1	4220 13	630
		Zdolność zwarciová I_{cu} 50 kA (400 V~)
	3P 4P	I _n (A)
1	4220 14 4220 19	250
1	4220 15 4220 20	320
1	4220 16 4220 21	400
1	4220 17 4220 22	500
1	4220 18 4220 23	630
	3P + N/2	
1	4220 24	320
1	4220 25	400
1	4220 26	500
1	4220 27	630

Pak.	Nr ref.	DPX ³ 630 – wykonanie stacjonarne (cd.)
		Zdolność zwarciová I_{cu} 70 kA (400 V~)
	3P 4P	I _n (A)
1	4220 28 4220 33	250
1	4220 29 4220 34	320
1	4220 30 4220 35	400
1	4220 31 4220 36	500
1	4220 32 4220 37	630
	3P + N/2	
1	4220 38	320
1	4220 39	400
1	4220 40	500
1	4220 41	630
		Zdolność zwarciová I_{cu} 100 kA (400 V~)
	3P 4P	I _n (A)
1	4220 42 4220 47	250
1	4220 43 4220 48	320
1	4220 44 4220 49	400
1	4220 45 4220 50	500
1	4220 46 4220 51	630
	3P + N/2	
1	4220 52	320
1	4220 53	400
1	4220 54	500
1	4220 55	630