

dławiki z tworzywa IP68



Dane techniczne **str. 527**

Dławiki z zaciskiem mechanicznym, odpornym na wibracje, z uszczelką IP68. Część blokująca składa się z pasków elastycznych umożliwiających solidne uchwycenie przewodu i bardzo dobrą odporność na jego wyciąganie. Materiał: poliamid RAL 7001, uszczelka neoprenowa. Dostarczane razem z nakrętką.

Pak.	Nr ref.	PG	Średnica przewodu [mm]	
			min.	maks.
25	0980 20	7	3,0	6,5
25	0980 21	9	4,0	8,0
25	0980 22	11	5,0	10,0
25	0980 23	13,5	6,0	12,0
20	0980 24	16	10,0	14,0
10	0980 25	21	12,0	18,0
5	0980 26	29	18,0	25,0
3	0980 27	36	22,0	32,0
2	0980 28	42	30,0	38,0
2	0980 29	48	34,0	44,0

Pak.	Nr ref.	ISO	Średnica przewodu [mm]	
			min.	maks.
25	0980 00	12	3,0	6,5
25	0980 01	16	4,0	8,0
25	0980 03	20	6,0	12,0
10	0980 05	25	12,0	18,0
5	0980 06	32	18,0	25,0
3	0980 07	40	22,0	32,0
2	0980 08	50	30,0	38,0
2	0980 09	63	34,0	44,0

Pak.	Nr ref.	Zaślepki ISO, kolor szary RAL 7001
		Przeznaczone do zapewnienia stopnia ochrony obudowy. Mogą być dokręcane przy pomocy klucza płaskiego. Dostarczane z uszczelką. Nakrętki należy zamawiać oddzielnie.
50	0980 41	ISO 16
50	0980 43	ISO 20
50	0980 45	ISO 25
25	0980 46	ISO 32
25	0980 47	ISO 40

dławiki metalowe IP68



Dławiki metalowe
Dławiki z zaciskiem mechanicznym, odpornym na wibracje, z uszczelką IP68. Część blokująca składa się z pasków elastycznych umożliwiających solidne uchwycenie przewodu i bardzo dobrą odporność na jego wyciąganie. Dostarczane razem z uszczelką toroidalną.

Pak.	Nr ref.	Z gwintem ISO	Średnica przewodu [mm]	
		ISO	min.	maks.
20	0955 01	16	4	9,5
20	0955 03	20	7	13
10	0955 05	25	8	16
5	0955 06	32	11	21
5	0955 07	40	15	27
2	0955 08	50	22	35
2	0955 09	63	35	48

Pak.	Nr ref.	Z gwintem PG	Średnica przewodu [mm]	
		ISO	min.	maks.
20	0955 10	7	2,5	6,5
20	0955 11	9	4	9,5
20	0955 12	11	6	11,5
20	0955 13	13,5	7	13
20	0955 14	16	8	15
10	0955 15	21	11	19
10	0955 16	29	16	26
10	0955 17	36	22	34,5
2	0955 18	42	27	40
2	0955 19	48	35	48

Pak.	Nr ref.	Nakrętki metalowe Z gwintem ISO
50	3866 31	16
50	3866 32	20
50	3866 33	25
50	3866 34	32
25	3866 35	40
10	3866 36	50
10	3866 37	63

Pak.	Nr ref.	Z gwintem PG
50	3866 21	7
50	3866 22	9
50	3866 23	11
50	3866 24	13,5
50	3866 25	16
50	3866 26	21
25	3866 27	29
25	3866 28	36
10	3866 29	42
10	3866 30	46