

dławiki z tworzywa IP55



Dławiki z zaciskiem mechanicznym, z uszczelką IP55. Część blokująca zbudowana z pasków elastycznych zapewniających solidne uchwycenie przewodu.

Pak.	Nr ref.	Dławiki z tworzywa IP55, kolor szary RAL 7035		
		ISO		
		zgodność z EN 50262		
			Średnica przewodu	
		ISO	Ø min. (mm)	Ø maks. (mm)
50	0968 00	12	4	6,5
50	0968 01	16	5	10
50	0968 03	20	10	14
50	0968 05	25	13	18
25	0968 06	32	18	25
10	0968 07	40	22	32
10	0968 08	50	30	38
10	0968 09	63	34	44
		PG		
		zgodność z UTE C 68–300 i zaleceniami 68–311		
			Średnica przewodu	
		PG	Ø min. (mm)	Ø maks. (mm)
50	0968 20	7	3,5	6
50	0968 21	9	4	8
50	0968 22	11	5	10
50	0968 23	13,5	7	12
50	0968 24	16	10	14
50	0968 25	21	13	18
25	0968 26	29	18	25
10	0968 27	36	22	32
10	0968 28	42	30	38
10	0968 29	48	34	44
		Nakrętki, kolor szary RAL 7035		
		ISO		
50	0968 40	ISO 12		
50	0968 41	ISO 16		
50	0968 43	ISO 20		
50	0968 45	ISO 25		
25	0968 46	ISO 32		
10	0968 47	ISO 40		
10	0968 48	ISO 50		
10	0968 49	ISO 63		
		PG		
50	0968 30	PG 7		
50	0968 31	PG 9		
50	0968 32	PG 11		
50	0968 33	PG 13,5		
50	0968 34	PG 16		
50	0968 35	PG 21		
25	0968 36	PG 29		
10	0968 37	PG 36		
10	0968 38	PG 42		
10	0968 39	PG 48		

dławiki z tworzywa IP66



Dławiki z membraną przeznaczoną do wprowadzania kilku przewodów. Możliwość wielokrotnego montażu i demontażu.

Pak.	Nr ref.	Dławiki z tworzywa IP66		
		Dławiki z zaciskiem mechanicznym, odpornym na wibracje. Dostarczane z uszczelką neoprenową. Stopień ochrony IP66. Część blokująca składa się z elastycznych pasków umożliwiających solidne uchwycenie przewodu i bardzo dobrą odporność na jego wyciąganie. Dostarczany razem z nakrętką IP66. Materiał: poliamid. RAL 7001.		
			Średnica przewodu	
		ISO	Ø min. (mm)	Ø maks. (mm)
10	0980 49	ISO 25	3 x Ø 3,5	3 x Ø 6,5
5	0980 50	ISO 32	4 x Ø 6,5	4 x Ø 9,5
3	0980 51	ISO 40	4 x Ø 9,5	4 x Ø 12,5
		Membrany przeznaczone do wprowadzenia kilku przewodów		
		Pozwalają zamienić tradycyjny dławik z tworzywa IP 68 na dławik do wprowadzenia kilku przewodów. Zapewnia IP 66. Dostarczane z zaślepką do niewykorzystanego wejścia. Materiał: neopren.		
			Średnica przewodu	
		Dla dławików z tworzywa PE	Ø min. (mm)	Ø maks. (mm)
25	0980 55	ISO 20 lub PG 13,5	3 x Ø 2	3 x Ø 3,5
25	0980 56	ISO 25 lub PG 21	3 x Ø 3,5	3 x Ø 6,5
25	0980 57	ISO 32 lub PG 29	4 x Ø 6,5	4 x Ø 9,5
10	0980 58	ISO 40 lub PG 36	4 x Ø 9,5	4 x Ø 12,5
5	0980 60	ISO 63 lub PG 48	2 x Ø 2	2 x Ø 3,5
			2 x Ø 3,5	2 x Ø 6,5
			3 x Ø 6,5	3 x Ø 9,5