



	Wypożyczenie w styki: ☉ = pewność działania dzięki wymuszonemu otwarciu zgodnie z IEC/EN 60947-5-1 Z = R = zwierny rozwierny	Symbol graficzny	Kolor grzybka, lampki	Sto- pień och- rony	Typ Nr zam.	Opak.	Znak jakości			
Duże przyciski ręczne i nożne FAK										
Z samopowrotem										
	Dolna część obudowy czarna (RAL 9005) Górna część obudowy jasnoszara (RAL 7035)	1 Z	1 R ☉		czarny	●	IP67, IP69K	FAK-S/KC11/I 229749	1 szt.	 INDUSTRIE FORUM DESIGN HANNOVER TÜV Rheinland Product Safety BAUART GEPRÜFT TYPE APPROVED total isoliert ATEX (Ex) → Projektowanie
	Odblokowanie przez pociągnięcie Przyciski bezpieczeństwa odporne na nie- dozwolone manipulacje zgodnie z ISO 13850/EN 418	1 Z	1 R ☉		czerwony	●	IP67, IP69K	FAK-R/KC11/I 229746	1 szt.	
	Dolna część obudowy czarna (RAL 9005) Górna część obudowy żółta (RAL 1004)	1 Z	1 R ☉		czerwony	●	IP67, IP69K	FAK-R/V/KC01/IY 229747	1 szt.	
	Dolna część obudowy czarna (RAL 9005) Górna część obudowy żółta (RAL 1004)	1 Z	1 R ☉		czerwony	●	IP67, IP69K	FAK-R/V/KC11/IY 229748		
	Dolna część obudowy czarna (RAL 9005) Górna część obudowy żółta (RAL 1004)	1 Z	2 R ☉		czerwony	●	IP67, IP69K	FAK-R/V/KC02/IY 256790		
	Dolna część obudowy szara Górna - żółta Kołpak grzybkowy czerwony Odblokowanie bocznym przyciskiem Do wyłączników bezpieczeństwa wg ISO 13850	1 Z	1 R ☉		czerwony	●	IP65	FAK-R/V/KC11A/I 001475	1 szt.	—
Zestawy kompletne montowane wg specyfikacji klienta										
(*) = Indywidualne oznaczenie klienta lub nr magazynowy; max 10 znaków Zamówienie obejmuje: dolną część obudowy, górną część obudowy, element stykowy do mocowania do ścianki tylnej (→ Strona 2/22) ATEX (Ex) → Projektowanie										
							IP67, IP69K	FAK-COMBINATION-* 229758	1 szt.	—
Dolna część obudowy										
Max do 3 elementów stykowych										
					czarny	—	IP67, IP69K	FAK-IU 229753	1 szt.	—
Górna część obudowy										
					szara, grzybek czarny	—	IP67, IP69K	FAK-S 095540	1 szt.	—
					szara, grz. czerwony	—	IP67, IP69K	FAK-R 071810	1 szt.	—
					szara, grz. żółty	—	IP67, IP69K	FAK-Y 229754	1 szt.	—
					żółta, grz. czerwony	—	IP67, IP69K	FAK-R/V/Y 229755	1 szt.	—
ATEX										
• ATEX (Ex) → Projektowanie • tylko w połączeniu z FAK-COMBINATION-* • do zastosowania zgodnie z dyrektywą ATEX w obszarach zapylonych, strefa 22, kategoria 3 Przykład zamówienia → Projektowanie										
							IP67, IP69K	FAK-ATEX 104381	1 szt.	—