

LiY

Szpulki z pojedynczymi linkami do urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych

LIY, kabel sterowniczy z PVC, linkowy kabel podłączeniowy dla urządzeń telekomunikacyjnych i elementów elektronicznych, niepodtrzymujący płomieni, maks. 70°C

Info

Pojedyncze linki sterownicze w izolacji PVC

Ekonomiczne



Zakres zastosowania

Szpulki z pojedynczymi linkami do okablowania urządzeń telekomunikacyjnych lub komponentów elektronicznych

Cechy produktu

Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

Szpula: d1 = 18 mm; d2 = 150 mm; b = 85 mm

Normy i aprobaty

Według VDE 0812

Budowa produktu

Linka miedziana

Izolacja żyły: na bazie PVC, typ YI 2/TI 2 zgodny z VDE 0207-4

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

Opis klasy ETIM 5.0: Przewód z żyłą pojedynczą

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000993

ETIM 6.0 Class-Description: przewód instalacyjny jednożyłowy

Szczytowe napięcie robocze:

500 V (0,14 mm²)

900 V (0,25 mm²)

LiY

Budowa żyły:	0,14 mm ² : ≥ 18 drutów (Ø każdego: 0,10 mm) 0,25 mm ² : ≥ 14 drutów (Ø każdego: 0,15 mm)
Napięcie nominalne:	Napięcie robocze < 50 VAC UPP – Napięcie międzyszczytowe ≤ 250 V
Napięcie próbne:	1200 V (0,14 mm ²) 2500 V (0,25 mm ²)
Zakres temperatury:	Połączenia nieruchome: od -30°C do +70°C

Wskazówka

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Numer katalogowy	Przekrój żyły [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Kolor żyły	m/krażek	Indeks miedzi [kg/km]
4125000S	0.14	1,1	zielony/żółty	500	1,35
4125001S	0.14	1,1	czarny	500	1,35
4125002S	0.14	1,1	niebieski	500	1,35
4125003S	0.14	1,1	brązowy	500	1,35
4125005S	0.14	1,1	żółty	500	1,35
4125006S	0.14	1,1	zielony	500	1,35
4125007S	0.14	1,1	fioletowy	500	1,35
4125008S	0.14	1,1	różowy	500	1,35
4125009S	0.14	1,1	pomarańczowy	500	1,35
4125104S	0.14	1,1	czerwony	500	1,35
4125105S	0.14	1,1	biały	500	1,35
4125106S	0.14	1,1	szary	500	1,35
4126000S	0.25	1,3	zielony/żółty	250	2,4
4126001S	0.25	1,3	czarny	250	2,4
4126002S	0.25	1,3	niebieski	250	2,4
4126014S	0.25	1,3	ciemnoniebieski	250	2,4
4126003S	0.25	1,3	brązowy	250	2,4
4126005S	0.25	1,3	żółty	250	2,4
4126006S	0.25	1,3	zielony	250	2,4
4126007S	0.25	1,3	fioletowy	250	2,4
4126008S	0.25	1,3	różowy	250	2,4
4126009S	0.25	1,3	pomarańczowy	250	2,4
4126104S	0.25	1,3	czerwony	250	2,4
4126105S	0.25	1,3	biały	250	2,4
4126106S	0.25	1,3	szary	250	2,4

LiY