

Rury stalpancerne, cynkowane galwanicznie



Rura cynkowana galwanicznie, bez gwintu




Typ	Wymiar D mm	Wymiar L mm	Wymiar t mm	Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
S16W G	16	3000	1	30	37,000	2046 84 0
S20W G	20	3000	1	30	46,900	2046 84 1
S25W G	25	3000	1,2	30	70,400	2046 84 2
S32W G	32	3000	1,2	21	91,100	2046 84 3
S40W G	40	3000	1,2	15	114,780	2046 84 4
S50W G	50	3000	1,2	15	144,000	2046 84 5
S63W G	63	3000	1,2	9	227,500	2046 84 6

St stal **G** ocynkowane galwanicznie zł/100 m

Rura elektroinstalacyjna ze stali pancernej bez końcówki gwintowanej wg EN 61386-1, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów. 2 klasa ochrony przed korozją. Ścianka wewnętrzna gładka.

4 | 4 | 5 | 7 | 1




Kolanko rurowe cynkowane galwanicznie, bez gwintu



Typ	Wymiar A mm	Wymiar B mm	Wymiar D mm	Wymiar I mm	Wymiar R mm	Wymiar t mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
SBN16 G	43,7	103	18,6	25	50	1	15	7,200	2046 80 8
SBN20 G	53,7	155	22,6	30	90	1	25	13,300	2046 80 9
SBN25 G	66,5	190	28	40	110	1,2	25	24,400	2046 81 0
SBN32 G	86,5	254	35,1	40	150	1,2	20	41,000	2046 81 1
SBN40 G	87,2	279	43,7	50	170	1,5	15	68,900	2046 81 2
SBN50 G	131	358	54	60	200	1,5	5	111,800	2046 81 3
SBN63 G	163	446	67	90	250	1,5	3	174,200	2046 81 4

St stal **G** ocynkowane galwanicznie zł/100 szt.

Akcesoria: Kolanko 90° z mufą łączeniową, do rur elektroinstalacyjnych ze stali pancernej wg EN 61386-1. Ścianka wewnętrzna gładka.



Mufa cynkowana galwanicznie, bez gwintu



Typ	Wymiar D mm	Wymiar d mm	Wymiar L mm	Wymiar I mm	Wymiar t mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
SV16W G	18,6	16,6	50	25	1	25	2,200	2046 85 4
SV20W G	23,1	20,7	60	30	1,2	50	3,200	2046 85 5
SV25W G	28,1	25,7	60	30	1,2	50	5,600	2046 85 6
SV32W G	35,2	32,8	70	35	1,2	50	7,100	2046 85 7
SV40W G	43,8	43,8	80	40	1,5	25	12,500	2046 85 8
SV50W G	54	51	100	50	1,5	10	19,400	2046 85 9
SV63W G	67	64	100	50	1,5	5	24,300	2046 86 0

St stal **G** ocynkowane galwanicznie zł/100 szt.

Akcesoria: Mufa łącząca bez gwintu wg DIN EN 60423 do łączenia rur elektroinstalacyjnych oraz kolanek 90°. Ścianka wewnętrzna gładka.

