

GUELL 4 A50/W



Kod	306128
Oprawka:	LED
Źródło światła:	LED
Moc:	448 W
Kolor / RAL:	GR-94 / Szary metalik / Textured
Klasa izolacji:	I
Klasa szczelności:	IP 66
IK-J-xxIP:	IK07 3J xx5
CRI:	80
Kelvin:	4000
Kompensacja mocy biernej:	$\cos\phi \geq 0,9$
Optyka:	Optyka asymetryczna szeroka
Emisja nominalna:	72511 lm
Realna emisja oprawy:	52346 lm
L:	L80
B:	B10
Żywotność:	55000 h
Ta MIN luminaire:	-30°
Ta MAX luminaire:	30°




Opis


Projektor na źródła LED do użytku wewnętrznego i zewnętrznego:

- Korpus z odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo po powierzchniowej obróbce chemicznej
- Klosz z ekstra jasnego, płaskiego, hartowanego szkła bezpiecznego
- Odbłyśniki o bardzo wysokiej sprawności z aluminium platerowanego 99,99%, polerowanego i oksydowanego
- Silikonowa uszczelka
- Puszka przyłącza elektrycznego z czarnego technopolimeru
- Dławnica do kabli $\varnothing 7 - \varnothing 17$ mm
- Regulacja (DALI)
- Moduły LED i odbłyśniki specjalnie opracowane dla miejsc, w których wymagana jest wysoka asymetria w dystrybucji światła.
- Śruby zewnętrzne ze stali nierdzewnej inox
- Klamry z aluminium ze sprężyną ze stali nierdzewnej inox
- Jarzmo metalowe malowane proszkowo po uprzednim ocynkowaniu na gorąco
- Komora z okablowaniem z blachy stalowej malowanej proszkowo po uprzedniej katarforezie

WYKRES ŚWIATŁOŚCI




RYSUNEK TECHNICZNY



AKCESORIA OPCJONALNE

GUELL 4



14452702
Siarka ochronna



14452894
Osłona
Szary metalik