

Złączki sztywne ZPS przeznaczone są do połączenia jednej lub większej liczby rur instalacyjnych sztywnych typu RL/RS w linii prostej. Złączki te produkowane są z twardego granulatu PVC.



siła nacisku	750 N
temperatura	od -25°C do +60°C
palność	nie rozprzestrzeniające płomienia
odporność UV	tak
bezhlogenowość	brak
możliwość pilota	brak
kolor	biały/szary/czarny

ZŁĄCZKI SZTYWNE ZPS nr. kat. 010.1 - 010.15	
Rozmiar produktu wew. w mm	opakowanie
16	10 szt.
18	10 szt.
20	10 szt.
22	10 szt.
25	10 szt.
28	10 szt.
32	10 szt.
37	10 szt.
47	10 szt.

Złączki sztywne ZPSHF bezhalogenowe przeznaczone są do połączenia jednej lub większej liczby rur sztywnych RLHF/RSHF w linii prostej. Złączki te produkowane są z PVC/ABS.

siła nacisku	750 N
temperatura	od -15°C do +105°C
palność	nie rozprzestrzeniające płomienia
odporność UV	brak
bezhlogenowość	tak
możliwość pilota	brak
kolor	biały

ZŁĄCZKI SZTYWNE ZPSHF nr. kat. 03.160 - 03.166	
Rozmiar produktu wew. w mm	opakowanie
16	10 szt.
18	10 szt.
20	10 szt.
22	10 szt.
25	10 szt.
28	10 szt.
32	10 szt.
37	10 szt.
47	10 szt.