

Złączki giętkie ZCL UV odporne na promieniowanie UV. Przeznaczone są do połączenia jednej lub większej liczby rur lub do zmiany ich kierunku pod kątem 0°- 90° wewnątrz oraz na zewnątrz budynków o bezpośrednim nasłonecznieniu.

siła nacisku	do 125 N
temperatura	od -30°C do +60°C
palność	nie rozprzestrzeniające płomienia
odporność UV	tak
bezhlogenowość	brak
możliwość pilota	brak
kolor	biały/szary/czarny

ZŁĄCZKI GIĘTKIE ZCL UV nr. kat. 08.25 - 08.54	
Rozmiar produktu wew. w mm	opakowanie
13	50 szt.
16	50 szt.
18	50 szt.
20	50 szt.
22	50 szt.
25	50 szt.
28	50 szt.
32	50 szt.
37	50 szt.
47	50 szt.

Złączki giętkie ZCLHF bezhlogenowe przeznaczone są do połączenia jednej lub większej liczby rur lub do zmiany ich kierunku pod kątem 0°- 90°. Złączki te produkowane są z PC/ABS.

siła nacisku	do 125 N
temperatura	od -15°C do +105°C
palność	nie rozprzestrzeniające płomienia
odporność UV	brak
bezhlogenowość	tak
możliwość pilota	brak
kolor	biały

ZŁĄCZKI GIĘTKIE ZCLHF nr. kat. 03.140 - 03.147	
Rozmiar produktu wew. w mm	opakowanie
13	50 szt.
16	50 szt.
18	50 szt.
20	50 szt.
22	50 szt.
25	50 szt.
28	50 szt.
32	50 szt.
37	50 szt.
47	50 szt.