

Ty-Rap® opaska kablowa z języczkiem stalowym, zabezpieczona przed działaniem promieniowania UV

Opaska kablowa ze stalowym noskiem jest również dostępna w wersji odpornej na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV przeznaczona specjalnie do stosowania na zewnątrz.



Odporność na promieniowanie UV



Odporność na korozję



Odporność na wysokie temperatury

Korzyści

Gwarancja wysokiej wytrzymałości łączy nawet w trudnych warunkach takich jak: ekstremalne zakresy temperatur, duża wilgotność, mrozy

Wstrząsy i wibracje nie wpływają negatywnie na zamknięcie

Na końcu opaski znajduje się zamek stalowy wykonany ze stali antymagnetycznej, odpornej na działanie korozji (typ 316)

Zakres zastosowania

Do montażu i utrzymywania sprawności technicznej instalacji elektrycznych na zewnątrz

Cechy produktu

Zawiera 2% węgla w celu spełnienia wymagań wojskowych

Normy i aprobaty

UL 94 V-2 TY-RAP®: E49405, 10000

Właściwości przeciwpożarowe zgodnie z UL 94 V-2

Zakres dostawy

Items provided with the add-in "B" (e.g. TYB 24 M) are supplied in a handy workbox, where the cable ties are arranged properly

Ty-Rap®opaska kablowa z języczkiem stalowym, zabezpieczona przed działaniem promieniowania UV**Dane techniczne**

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000046 Opis klasy ETIM 5.0:Opaska kablowa
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000046 ETIM 6.0 Class-Description: opaska kablowa
Kolor:	RAL 9005 czarny/odporny na UV
Materiał:	Poliamid 6.6 Bezhalogenowy, bez silikonu
Zakres temperatury:	Od -40°C do +85°C

Wskazówka

B = karton, w innym przypadku torba z tworzywa sztucznego

TY-RAP® jest zastrzeżoną marką ABB

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ty-Rap®opaska kablowa z języczkiem stalowym, zabezpieczona przed działaniem promieniowania UV

Numer katalogowy	Opis produktu	PL_DYN_APPROVAL_UL	Długość x szerokość [mm]	Średnica wiązki [mm]	Wytrzymałość na rozciąganie [N]
Black (UV-resistant)					
61723010	TYB* 23 MX	Tak	92.0 x 2.3	2 - 16	80
61723110	TY 232 MX	Tak	203.0 x 2.4	2 - 50	80
61723120	TY 234 MX	Tak	356.0 x 2.3	2 - 102	80
61723020	TYB* 24 MX	Tak	140 x 3.6	2 - 29	180
61723130	TY 242 MX	Tak	208 x 3.6	2 - 50	180
61723040	TY 26 MX	Tak	284.0 x 3.6	2 - 76	180
61723140	TY 244 MX	Tak	368 x 3.6	2 - 103	180
61723030	TYB* 25 MX	Tak	186 x 4.8	3.5 - 45	220
61723150	TY 253 MX	Tak	290.0 x 4.8	3.5 - 78	220
61723060	TY 28 MX	Tak	361.0 x 4.8	3.5 - 102	220
61723160	TY 272 MX	Tak	223.0 x 6.9	6 - 50	540
61723050	TY 27 MX	Tak	340 x 7	6 - 90	540
61723070	TY 29 MX	Tak	771.0 x 6.9	6 - 229	540