



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	ŁP-8WL2/00	Seria Kier
Napięcie znamionowe:		230V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Moc obciążenia:		GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		88	
Wysokość osprzętu (mm):		82	
Głębokość osprzętu (mm):		52	
Głębokość wbudowania (mm):		31	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577478643	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.093	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Brązowy metalik	ŁP-8WL2/52	Seria Kier
Napięcie znamionowe:		230V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Moc obciążenia:		GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		88	
Wysokość osprzętu (mm):		82	
Głębokość osprzętu (mm):		52	
Głębokość wbudowania (mm):		31	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577478674	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.093	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Beżowy	ŁP-8WL2/01	Seria Kier
Napięcie znamionowe:		230V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Moc obciążenia:		GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		88	
Wysokość osprzętu (mm):		82	
Głębokość osprzętu (mm):		52	
Głębokość wbudowania (mm):		31	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577478650	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.093	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Satyna light	ŁP-8WL2/45	Seria Kier
Napięcie znamionowe:		230V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Moc obciążenia:		GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		88	
Wysokość osprzętu (mm):		82	
Głębokość osprzętu (mm):		52	
Głębokość wbudowania (mm):		31	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577478667	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.093	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	