

Wsuwki konektorowe izolowane w izolacji termokurczliwej typu WIT

CECHY I KORZYŚCI



zalecane do pracy w warunkach drgań – dodatkowa tulejka zwiększa sztywność połączenia



kształt dodatkowej tulejki ułatwia wkładanie przewodu, zapewnia włożenie całego przekroju przewodu



dodatkowa tuleja redukuje ryzyko przerwania lub urwania się przewodu



obkurczenie izolacji termokurczliwej dodatkowo zwiększa sztywność połączenia

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 100

DANE MECHANICZNE

Izolacja koszulka termokurczliwa o dużej gęstości PE

Materiał mosiądz

Pokrycie cynowane galwanicznie

Temperatura pracy [°C] -55 ÷ +105

Temperatura obkurczenia [°C] 180 min.

Rozmiar 6,3x0,8

WYMIARY

L_2 8,0



Typ	Indeks Ergom	Kolor Izolacji	d	D	L_1	L_3	Wagi [kg]
WIT 6,3-1/0,8 (100 SZT./PCS)	E09KO-02070500201	czerwony	1,6	4,8	31	21,0	0,08
WIT 6,3-2,5/0,8 (100 SZT./PCS)	E09KO-02070500301	niebieski	2,2	5,8	31	21,0	0,09
WIT 6,3-6/0,8 (100 SZT./PCS)	E09KO-02070500401	żółty	3,4	6,8	35	25,0	0,11