


Łączniki PEM1 – głowica G13 popychacz metalowy z rolką z tworzywa równoległą Ø12

Nr katalog.	Typ	Diagramy działania	Schematłączenia	Opis
37-A84Z	PEM1G13Z			działanie niezależne (migowe)
37-A84X	PEM1G13X			działanie zależne


• - punkty otw. skutecznego ⊕ otwarcie skuteczne $v_{max}=0,1$ [m/s]; $F_{min}=10$ [N]; $F_{sk}=30$ [N] Zb - zestyki ruchome są odizolowane



Łączniki PEM1 – głowica G14 popychacz metalowy z rolką stalową prostopadłą Ø12

Nr katalog.	Typ	Diagramy działania	Schematłączenia	Opis
37-A85Z	PEM1G14Z			działanie niezależne (migowe)
37-A85X	PEM1G14X			działanie zależne


• - punkty otw. skutecznego ⊕ otwarcie skuteczne $v_{max}=0,1$ [m/s]; $F_{min}=10$ [N]; $F_{sk}=30$ [N] Zb - zestyki ruchome są odizolowane



Łączniki PEM1 – głowica G15 popychacz metalowy z rolką z tworzywa prostopadłą Ø12

Nr katalog.	Typ	Diagramy działania	Schematłączenia	Opis
37-A86Z	PEM1G15Z			działanie niezależne (migowe)
37-A86X	PEM1G15X			działanie zależne


• - punkty otw. skutecznego ⊕ otwarcie skuteczne $v_{max}=0,1$ [m/s]; $F_{min}=10$ [N]; $F_{sk}=30$ [N] Zb - zestyki ruchome są odizolowane



Łączniki PEM1 – głowica G21 popychacz metalowy z dodatkowym mocowaniem za gwintowaną głowicę

Nr katalog.	Typ	Diagramy działania	Schematłączenia	Opis
37-A87Z	PEM1G21Z			działanie niezależne (migowe)
37-A87X	PEM1G21X			działanie zależne


• - punkty otw. skutecznego ⊕ otwarcie skuteczne $v_{max}=0,5$ [m/s]; $F_{min}=15$ [N]; $F_{sk}=30$ [N] Zb - zestyki ruchome są odizolowane



Łączniki PEM1 – głowica G22 rolka stalowa równoległa Ø10,4 z dodatkowym mocowaniem za gwintowaną głowicę

Nr katalog.	Typ	Diagramy działania	Schematłączenia	Opis
37-A88Z	PEM1G22Z			działanie niezależne (migowe)
37-A88X	PEM1G22X			działanie zależne

• - punkty otw. skutecznego ⊕ otwarcie skuteczne $v_{max}=0,1$ [m/s]; $F_{min}=10$ [N]; $F_{sk}=30$ [N] Zb - zestyki ruchome są odizolowane



Łączniki PEM1 – głowica G23 rolka z tworzywa równoległa Ø10,7 z dodatkowym mocowaniem za gwintowaną głowicę

Nr katalog.	Typ	Diagramy działania	Schematłączenia	Opis
37-A89Z	PEM1G23Z			działanie niezależne (migowe)
37-A89X	PEM1G23X			działanie zależne

• - punkty otw. skutecznego ⊕ otwarcie skuteczne $v_{max}=0,1$ [m/s]; $F_{min}=10$ [N]; $F_{sk}=30$ [N] Zb - zestyki ruchome są odizolowane

