





		Wymiary Wysokość mm	Szerokość mm	Typ Numer katalogowy	Ilość
Kratka wentylacyjna					
- Do bezpośredniego mocowania na obudowie - Stopień ochrony IP23 - Wykonane z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo, w kolorze szarym RAL 7035 - W komplecie elementy mocujące					
	Mocowanie w pionie	157	105	LVP-20V12-CS 112907	1 szt.
	Mocowanie w poziomie	164	105	LVP-20H12-CS 112908	1 szt.
	Mocowanie w pionie	180	130	LVP-30V15-CS 112909	1 szt.
	Mocowanie w poziomie	250	130	LVP-30H15-CS 112910	1 szt.

		Wymiary Długość mm	Szerokość mm	Typ Numer katalogowy	Ilość
Uchwyt do słupów					
- Do mocowania do słupów okrągłych i kwadratowych - Uchwyt wykonany z taśmy stalowej - Długość uchwytu od 150 do 215 mm					
		–	300	MAST-FIT-CS 140478	1 szt.
			400		
			500		
			600		
			800		

Uchwyty transportowe					
- Do transportu obudowy - Gwint M12 - Profile wykonane z blachy o grubości 3 mm - Utrzymywany jest stopień ochrony IP66 - W komplecie dwa profile z uchwytami					
		135	–	TOR-SET/135-CS 140479	2 szt.

Uchwyty do mocowania na ścianie - zestaw					
- Montaż w pionie lub poziomie - Blacha stalowa, ocynkowana, grubość 3 mm - Zestaw zawiera 4 kątowniki z elementami mocującymi oraz uszczelki IP66					
				WFB-SET-CS 112639	1 szt.