




	Wprowadzenie przewodu	Zewnętrzna średnica kabla mm	Zastosowanie kabla NYM/NYY, 4-żyłowego mm ²	Typ Nr artykułu	Opak.
Wielokrotne uszczelki metryczne do dławic kablowych V-M...					
	M25	4 x 5–6	H03VV-F2 x 0,75/3 x 0,75 mm ²	MFD25 215451	50 szt.
	M32	4 x 3,5–7	H03VV-F4 x 0,75 mm ²	MFD32 215452	25 szt.
Zaślepki do nieużywanych otworów w wielokrotnych uszczelkach MFD...					
	M25	6	–	MFV25-6 215453	50 szt.
	M32	7	–	MFV32-7 215454	50 szt.

	Typ Nr artykułu	Opak.
Dławice kablowe PG		
- Rurowe złącze śrubowe i nakrętka zabezpieczająca ze śrubą uziemiającą - Przystosowane do sprzedawanych, typowych rurek instalacyjnych - Nadaje się do wszystkich obudów CI...-NA → Strona 20/9		
½"	STB1/2ZOLL 045878	1 szt.
¾"	STB3/4ZOLL 060116	
1"	STB1ZOLL 052997	
1¼"	STB1-1/4ZOLL 043505	
1½"	STB1-1/2ZOLL 041132	
2"	STB2ZOLL 002203	

	Wprowadzenie przewodu	Średnica otworu mm	Zewnętrzna średnica kabla mm	Zastosowanie kabla NYM/NYY, 4-żyłowego mm ²	Typ Nr artykułu	Opak.
Dławice kablowe napowietrzające						
• Kolor RAL 7035						
Dławice kablowe napowietrzające IP69K						
	M20	20,5	6–13	H05VV-F 4 x 2,5/3 x 4 mm ² , NYM 5 x 1,5/5 x 2,5 mm ²	V-M20-VENT 120814	1 szt.
Dławice kablowe napowietrzające IP56						
- Przepuszczalne dla powietrza, nieprzepuszczalne dla kurzu - Do zapobiegania kondensacji pary wodnej Montowane na dole lub z boku obudowy, poliamid, bez halogenków						
	M20	20,5	–	–	STB-M20F 224557	20 szt.
	M25	25,5	–	–	STB-M25F 224558	20 szt.