

DCX-M przetaczniki izolacyjne

wyposażenie pomocnicze i akcesoria




4311 40



4311 42



4311 55



4311 60



4311 61

Napędy obrotowe bezpośrednie

Pak.	Nr ref.	
1	4311 45	DCX-M od 40 A do 160 A
1	4311 46	DCX-M od 200 A do 400 A
1	4311 47	DCX-M 630 A i 800 A
1	4311 48	DCX-M 1000 A i 1250 A
1	4311 49	DCX-M 1600 A

Napędy obrotowe pośrednie

		Dźwignia w kolorze czarnym. Dostarczane z wałkiem standardowym
1	4311 40	DCX-M od 40 A do 160 A
1	4311 41	DCX-M od 200 A do 400 A
1	4311 42	DCX-M 630 A i 800 A
1	4311 43	DCX-M 1000 A i 1250 A
1	4311 44	DCX-M 1600 A

Wałki napędowe przedłużone

		Stosowane zamiast wałków standardowych, gdy jest to wymuszone przez odległość drzwi od aparatu.
1	4311 50	DCX-M od 40 A do 160 A
1	4311 51	DCX-M od 200 A do 400 A
1	6051 29	DCX-M 630 A i 800 A
1	4311 53	DCX-M 1000 A i 1250 A

Blokady bezpieczeństwa z kluczem

		Blokada standardowa
2	4311 70	DCX-M od 40 A do 160 A
2	4311 71	DCX-M od 200 A do 400 A
2	4311 72	DCX-M 630 A i 800 A
2	4311 73	DCX-M 1000 A i 1250 A
2	4311 74	DCX-M 1600 A
		Blokada podwójna
2	4311 75	DCX-M od 40 A do 160 A
2	4311 76	DCX-M od 200 A do 400 A
2	4311 77	DCX-M 630 A i 800 A
2	4311 78	DCX-M 1000 A i 1250 A
2	4311 79	DCX-M 1600 A

Styki pomocnicze

		DCX-M od 40 do 1250 A
10	4311 55	1 NO / NC
10	4311 56	2 NO / NC
		DCX-M 1600 A
10	4311 57	1 NO / NC
10	4311 58	2 NO / NC

Zwory mostkujące

5	4311 60	DCX-M 40 A i 63 A
1	4311 61	DCX-M 100 A i 125 A
1	4311 62	DCX-M 1600 A

Tylne osłony izolacyjne

5	4311 65	DCX-M od 200 A do 400 A
5	4311 66	DCX-M 630 A i 800 A
5	4311 67	DCX-M 1000 A i 1250 A

Zestawy montażowe DCX-M

		Zestaw składa się z podstawy montażowej i osłony czołowej DCX-M
		Montaż poziomy w obudowach XL³ 800 i XL³ 4000
1	0211 20	DCX-M 40 A i 63 A
1	0211 21	DCX-M 100 A i 160 A
1	0211 22	DCX-M 200 A i 400 A
		Montaż pionowy w obudowach XL³ 800 i XL³ 4000
1	0211 27	DCX-M 100 A i 160 A
1	0211 28	DCX-M 200 A i 400 A
		Montaż poziomy w obudowach XL³ 4000
1	0211 23	DCX-M 630 A i 800 A
1	0211 24	DCX-M 1000 A i 1250 A
1	0211 25	DCX-M 1600 A
		Montaż pionowy w obudowach XL³ 4000
1	0211 29	DCX-M 630 A i 800 A