

OSPRZĘT I AKCESORIA ELEKTROTECHNICZNE

Ośłona krawędzi OKB

Zastosowanie: jako ochrona kabli i przewodów w miejscach przejścia przez otwory wykrojone w blachach. Pewnie trzyma się krawędzi blachy także bez przyklejania. Zapewnia dobrą osłonę i pewną izolację, zabezpiecza kable i przewody przed uszkodzeniem.

Inne zastosowania:


- ochrona nieobrobionych krawędzi, – przepusty w ścianach blaszanych,
- element dekoracyjny, – uszczelnianie pokryw, drzwiček.

Materiał: PCW, samogasnąca, zgodne z Dyrektywą 2002/95/WE Atest: UL.

Temperatura: -30...+70°C

Nr katal.	Typ	Grubość blachy	A	B	Opakow.
B52-000	OKB-0,5	0,4...0,6mm	4mm	6mm	50mb.
B52-001	OKB-1	0,7...1,1mm	4,5mm	8mm	50mb.
B52-002	OKB-1,5	1,2...1,6mm	5mm	9mm	50mb.
B52-003	OKB-2	1,7...2,2mm	5,5mm	10mm	50mb.
B52-004	OKB-2,5	2,3...2,6mm	6mm	12mm	50mb.
B52-005	OKB-3	2,7...3,3mm	6,5mm	13mm	50mb.
B52-006	OKB-4	3,4...4,3mm	7mm	14mm	25mb.
B52-007	OKB-5	4,4...5,3mm	9,5mm	19mm	25mb.
B52-008	OKB-6	5,4...6,5mm	11mm	22mm	25mb.

żółty-1 ●
 biały-2 ○
 czarny-3 ●
 niebieski-6 ●
 czerwony-7 ●
 szary-8 ●
 fioletowy-F ●



Ośłona krawędzi - nadcięta OKB-N

Ośłony OKB-N stosowane są jako zabezpieczenie kabli, linek i przewodów przed uszkodzeniem przy ich przejściu przez przegrody. Do ochrony kabli w przepustach w ściankach z blachy. Dzięki nacięciu pozwalają na wykonanie przepustów o kształtach nieregularnych, owalnych i okrągłych o małych średnicach.

Materiał: PCW, samogasnąca, zgodne z Dyrektywą 2002/95/WE Atest: UL.

Temperatura: -30...+70°C

Nr katal.	Typ	Grubość blachy	A	B	Opakow.
B52-100	OKB-N-0,5	0,4...0,6mm	4mm	6mm	50mb.
B52-101	OKB-N-1	0,7...1,1mm	4,5mm	8mm	50mb.
B52-102	OKB-N-1,5	1,2...1,6mm	5mm	9mm	50mb.
B52-103	OKB-N-2	1,7...2,2mm	5,5mm	10mm	50mb.
B52-104	OKB-N-2,5	2,3...2,6mm	6mm	12mm	50mb.
B52-105	OKB-N-3	2,7...3,3mm	6,5mm	13mm	50mb.

żółty-1 ●
 biały-2 ○
 czarny-3 ●
 niebieski-6 ●
 czerwony-7 ●
 szary-8 ●
 fioletowy-F ●