

Uchwyty zamykane UZ UV odporne na promieniowanie UV.

siła nacisku	do 125 N
temperatura	od -25°C do +60°C
palność	rozprzestrzeniające płomień
odporność UV	tak
bezhalogenowość	brak
możliwość pilota	brak
kolor	biały/szary/czarny

UCHWYTY ZAMYKANE UZ UV nr. kat. 07.25 - 07.48	
Rozmiar produktu wew. w mm	opakowanie
13	100 szt.
16	100 szt.
18	100 szt.
20	100 szt.
22	100 szt.
25	100 szt.
28	100 szt.
32	100 szt.
37	100 szt.
47	100 szt.

Uchwyty zamykane UZHF bezhalogenowe przeznaczone są do mocowania w pionie i poziomie rur RLHF/RSHF. Zaletą uchwytów zamykanych jest wielokrotność ich użycia podczas wymiany instalacji. Uchwyty te produkowane z PC/ABS.

siła nacisku	do 125 N
temperatura	od -15°C do +105°C
palność	nie rozprzestrzeniające płomienia
odporność UV	brak
bezhalogenowość	tak
możliwość pilota	brak
kolor	biały

UCHWYTY ZAMYKANE UZHF nr. kat. 03.200 - 03.207	
Rozmiar produktu wew. w mm	opakowanie
13	50 szt.
16	50 szt.
18	50 szt.
20	50 szt.
22	50 szt.
25	50 szt.
28	50 szt.
32	50 szt.
37	50 szt.
47	50 szt.