

**Złączki giętkie ZCLF podtynkowe** przeznaczone są do połączenia jednej lub większej liczby rur lub do zmiany ich kierunku pod kątem 0°- 90° wewnątrz budynków nie narażonych na bezpośrednie działanie promieniowania UV. Złączki te produkowane są z kopolimeru etylenowo-propylenowego.

**złączki**



|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>siła nacisku</b>     | do 125 N                    |
| <b>temperatura</b>      | od -15°C do +60°C           |
| <b>palność</b>          | rozprzestrzeniające płomień |
| <b>odporność UV</b>     | brak                        |
| <b>bezhalogenowość</b>  | brak                        |
| <b>możliwość pilota</b> | brak                        |
| <b>kolor</b>            | biały/szary/czarny          |

| <b>ZŁĄCZKI GIĘTKIE PODTYNKOWE ZCLF</b><br>nr. kat. 08.1 - 08.17 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Rozmiar produktu<br/>wew. w mm</b>                           | <b>opakowanie</b> |
| 13                                                              | 100 szt.          |
| 16                                                              | 100 szt.          |
| 18                                                              | 100 szt.          |
| 20                                                              | 100 szt.          |
| 22                                                              | 100 szt.          |
| 25                                                              | 100 szt.          |
| 28                                                              | 100 szt.          |
| 32                                                              | 100 szt.          |
| 37                                                              | 50 szt.           |
| 40                                                              | 50 szt.           |
| 47                                                              | 50 szt.           |