

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	
	SILVYN® MPC-M	26.11.2014

Uniwersalne zastosowanie
Łatwy i szybki montaż



Bezhalogenowy



Czas montażu



Olejoodporny



Optymalne obciążenie



Odporny na temperaturę



Odporność na promieniowanie UV



Zakres zastosowania

W połączeniu z peszłem ochronnym:
SILVYN® SI/SP/SP-PU (peszle gładkie)
SILVYN® EL/ELÖ/ELT (peszle karbowane)

Budowa produktu

Przyłączeniowy gwint metryczny
kołnierz sześciokątny z wbudowanym zaciskiem do peszla

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

Cechy produktu

Ochrona przed kurzem
Ochrona przed wilgocią
Odporność na wyrwanie

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Product Management	Dokument: LAPP_PRO141567PL.pdf	1 / 3
--------------------	--------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	 LAPP GROUP
	SILVYN® MPC-M	26.11.2014

Dane techniczne

Aprobata:	IEC EN 61386-23
Kolor:	Kolor czarny (RAL 9005), odporność na działanie promieniowania UV Kolor szary (RAL 7001)
Materiał:	PA66: bezhalogenowy
Stopień ochrony:	IP 65
Zakres temperatury:	Od -40°C do +120°C

Product Management	Dokument: LAPP_PRO141567PL.pdf	2 / 3
--------------------	--------------------------------	-------

SILVYN® MPC-M

26.11.2014

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Gwint przyłączeniowy M	Średnica przelotowa [mm]	Pasuje do SILVYN® SI	Pasuje do SILVYN® SP/SP-PU	SILVYN® EL/ELÖ/ELT	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® MPC-M kolor czarny							
55502460	SILVYN MPC M16/1	16 x 1,5	9.0	11 x 14		10 x 14,7	10.0
55502461	SILVYN MPC M16/2	16 x 1,5	10.5	13 x 16	12 x 16	12 x 16,6	10.0
55502462	SILVYN MPC-M 20/1	20 x 1,5	10.5	13 x 16	12 x 16	12 x 16,6	10.0
55502463	SILVYN MPC M20/2	20 x 1,5	14.5		16 x 20	16 x 20,7	10.0
55502464	SILVYN MPC M25	25 x 1,5	19.0		22 x 27	22 x 27,7	10.0
55502465	SILVYN MPC M32/1	32 x 1,5	24.5			25,0 x 30,6	10.0
55502469	SILVYN MPC M32/2	32 x 1,5	24.5			28 x 33,5	10.0
55502466	SILVYN MPC M40	40 x 1,5	33.0			35 x 41,0	2.0
55502467	SILVYN MPC M50	50 x 1,5	39.0			40 x 46,4	2.0
55502468	SILVYN MPC M63	63 x 1,5	48.0		50 x 56	50 x 57,2	1.0
SILVYN® MPC-M kolor szary							
55502441	SILVYN MPC M16/1	16 x 1,5	9.0	11 x 14		10 x 14,7	10.0
55502442	SILVYN MPC M16/2	16 x 1,5	10.5	13 x 16	12 x 16	12 x 16,6	10.0
55502443	SILVYN MPC-M 20/1	20 x 1,5	10.5	13 x 16	12 x 16	12 x 16,6	10.0
55502444	SILVYN MPC M20/2	20 x 1,5	14.5		16 x 20	16 x 20,7	10.0
55502445	SILVYN MPC M25	25 x 1,5	19.0		22 x 27	22 x 27,7	10.0
55502446	SILVYN MPC M32/1	32 x 1,5	24.5			25,0 x 30,6	10.0
55502447	SILVYN MPC M32/2	32 x 1,5	24.5			28 x 33,5	10.0
55502448	SILVYN MPC M40	40 x 1,5	33.0			35 x 41,0	2.0
55502449	SILVYN MPC M50	50 x 1,5	39.0			40 x 46,4	2.0
55502439	SILVYN MPC M63	63 x 1,5	48.0		50 x 56	50 x 57,2	1.0